

# 烟台2吨3吨手动液压叉车/聚氨酯轮尼龙轮地牛搬运车/西林诺力叉车经销

产品名称	烟台2吨3吨手动液压叉车/聚氨酯轮尼龙轮地牛搬运车/西林诺力叉车经销
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

烟台2吨3吨手动液压叉车/聚氨酯轮尼龙轮地牛搬运车/西林诺力叉车经销

手动液压搬运车是一种小巧方便，使用灵活，载重量大，结实耐用的货物搬运工具，俗称“地牛”。搬运车除了具有托运货物的功能外，为了方便起降货物，车底盘与轮之间带有液压装置，可以方便的将车推入货箱底座之下，然后用液压将底盘升高，托起货物，便可拖动货物移动，到达目的地后，用液压将底盘降落，货物也随之落地，可以方便的抽出搬运车。省去了人力搬运的复杂过程。是车间货物搬运的好帮手。

分类：镀锌手动液压搬运车、不锈钢手动液压搬运车、快起手动液压搬运车、重型手动液压搬运车。

宽度：选择货叉的宽度取决于日常使用托盘的尺寸，

一般的手动液压车标准尺寸分宽车和窄车，宽车685\*1200mm，窄车 540\*1150mm。

载重：一般来讲，标准的有2.0t-2.5吨-3.0t-5.0t，这4种载重量。

升降高度：标准的托盘高度一般在100mm，所以手动液压搬运车低高度当然在这之下。一般的液压搬运车放到低点的时候高度是85mm、75mm两种，当然也有特殊的低放型手动液压搬运车，低高度甚至能达到35mm。低放车一般价格稍贵，没有特殊需求不建议采购。而且低放到35mm的手动搬运车钢板相对来说比较薄，所以载重不能超过1.5吨。

钢板厚度：一般好一点的3.0t的车采用的是4mm钢板，而差一些的钢板厚度加上油漆厚度都达不到4mm，有的甚至只能达到3mm，这样偷工减料换来的价格优势，对消费者是很不付责任的。这样的车容易在后续的使用中出现故障。另外，标准型的5.0t的手动液压车钢板厚度也要达到8mm以上，否则很难承受如此自重。

轮子材料：手动液压车轮子材料要根据作业地面的状况来选择。地面状况平滑的可以选择尼龙轮子，因为尼龙的轮子相对比较便宜，而且拉着也比较省力。地面状况不好的，可以选择铝合金加聚氨酯的轮子，它们比较耐磨。如果不想太伤地面，比如工厂有些是地坪的地面，不要用尼龙的轮子，应该选用聚氨酯的。因为尼龙的太硬了，聚氨酯相对来说比较软一点。