烟台2吨3吨手动液压叉车/聚氨酯轮尼龙轮地牛搬运车/西林诺力叉车 经销

产品名称	烟台2吨3吨手动液压叉车/聚氨酯轮尼龙轮地牛 搬运车/西林诺力叉车经销
公司名称	华晟叉车(烟台)有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

烟台2吨3吨手动液压叉车/聚氨酯轮尼龙轮地牛搬运车/西林诺力叉车经销

手动液压搬运车是一种小巧方便,使用灵活,载重量大,结实耐用的货物搬运工具,俗称"地牛"。搬运车除了具有托运货物的功能外,为了方便起降货物,车底盘与轮之间带有液压装置,可以方便的将车推入货箱底座之下,然后用液压将底盘升高,托起货物,便可拖动货物移动,到达目的地后,用液压将底盘降落,货物也随之落地,可以方便的抽出搬运车。省去了人力搬运的复杂过程。是车间货物搬运的好帮手。

分类:镀锌手动液压搬运车、不锈钢手动液压搬运车、快起手动液压搬运车、重型手动液压搬运车。

宽度:选择货叉的宽度取决于日常使用托盘的尺寸,

一般的手动液压车标准尺寸分宽车和窄车,宽车685*1200mm,窄车 540*1150mm。

载重:一般来讲,标准的有2.0t-2.5吨-3.0t-5.0t,这4种载重量。

升降高度:标准的托盘高度一般在100mm,所以手动液压搬运车低高度当然在这之下。一般的液压搬运车放到低点的时候高度是85mm、75mm两种,当然也有特殊的低放型手动液压搬运车,低高度甚至能达到35mm。低放车一般价格稍贵,没有特殊需求不建议采购。而且低放到35mm的手动搬运车钢板相对来说比较薄,所以载重不能超过1.5吨。

钢板厚度:一般好一点的3.0t的车采用的是4mm钢板,而差一些的钢板厚度加上油漆厚度都达不到4mm,有的甚至只能达到3mm,这样偷工减料换来的价格优势,对消费者是很不付责任的。这样的车容易在后续的使用中出现故障。另外,标准型的5.0t的手动液压车钢板厚度也要达到8mm以上,否则很难承受如此自重。

轮子材料: 手动液压车轮子材料要根据作业地面的状况来选择。地面状况平滑的可以选择尼龙轮子,因为尼龙的轮子相对比较便宜,而且拉着也比较省力。地面状况不好的,可以选择铝合金加聚氨酯的轮子,它们比较耐磨。如果不想太伤地面,比如工厂有些是地坪的地面,不要用尼龙的轮子,应该选用聚氨酯的。因为尼龙的太硬了,聚氨酯相对来说比较软一点。