

广东防火窗 人防门 防火玻璃耐火极限检测

产品名称	广东防火窗 人防门 防火玻璃耐火极限检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

广东防火窗 人防门 防火玻璃耐火极限检测

防火门等级划分不是由防火门的材质决定的,而是由防火门的耐火时间决定的。防火门的质量好坏决定了它的防火性能,在选购中应该注意以下几点:查看防火门的外观,在规定的有无产品标志、质量认证合格标志、质量检测合格标志;查看防火门的数字,看防火门的厚度是否符合规范;查看封条,一定要有国家检测机构出具的合格报告;防火门的重量,质量合格的防火门的重量一般较重;查看防火门的各项证书。

防火门等级可以分为A类防火门、B类防火门、C类防火门这几种,A类防火门被称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性、耐火完整性要求,耐火等级具体分别为丙级防火门、乙级防火门、甲级防火门。B类防火门被称为部分隔热防火门,对其耐火性能要求为0.5h。C类防火门被成为非隔热防火门,它对耐火隔热性没有具体的要求,只要在规定的时间内满足耐火完整性就可以了。在日常使用中使用的比较广泛的是A类防火门,下面就A类防火门具体介绍一下:

防火门等级-甲级

防火门等级划分中的甲级防火门是消防设备中的重要组成部分,是社会防火中的重要一 甲级防火门的质量和 使用关系着防火成败问题。甲级防火门的材质有钢质和木质,甲级防火门的耐火时间为不小于1.5小时,只有满足这一点才能被称为甲级防火门。甲级防火门的内部一般采用的珍珠岩,少量的也会采用蛭石防火板、发泡门芯板、MC符合材料等等防火材料,甲级防火门的厚度一般为50mm。在一些防火性能要求比较严格的地方一般都是安装的是甲级防火门。

防火门等级-乙级

防火门等级划分中的乙级防火门在家庭防火中使用的比较广泛,它是家庭防火的关键一步,国家规定木质防火门的制作必须进行干燥和阻燃处理,其中防火门上使用的五金配件也必须采用防火五金配件。乙级防火门的耐火时间不低于1.0小时,乙级防火门的使用对我们家庭防火具有非常重要的作用,使我们的生命和财产得到了很好的保护,在家庭防火中扮演着一个不可缺少的关键步骤。

