

德瑞图蓄电池NP100-12价格参数

产品名称	德瑞图蓄电池NP100-12价格参数
公司名称	盛世君诚（成都）科技有限公司
价格	580.00/节
规格参数	品牌:德瑞图蓄电池 型号:NP100-12 产地:中国
公司地址	成都市青羊区太升北路28号2楼
联系电话	13911076672

产品详情

德瑞图蓄电池NP100-12具体型号参数

型号NP100-12

额定电压12V

额定容量100AH

外形尺寸（mm）

330（长）171（宽）214（高）

德瑞图蓄电池产品特性：

1. 长时间放电特性。
2. 适用于备用和储能电源使用。
3. 特殊的极板设计，循环使用寿命长。
4. 特殊的铅钙合金配方，增强了板栅的耐腐蚀性，延长了电池使用寿命。
5. 专用隔板增强了电池内部性能。
6. 热容量大，减少了热失控的风险，不易干涸，可在较恶劣的环境中使用。
7. 气体复合效率高。
8. 失水极少无电解液层化现象。
9. 贮存期较长。
10. 良好的深放电恢复性能。
11. 采用气相二氧化硅颗粒度小，比表面积大。

12.自放电率极低，适应温度范围广。

13.采用阀控式安全阀，使用安全、可靠。

德瑞图蓄電池应用领域:

1.多用途的 2.不间断电源

3.电子能源系统 4.紧急备用电源

5.紧急灯 6.铁路信号

7.航空信号 8.安防系统

9.电子器械与装备 10.通话系统电源

11.直流电源 12.自动控制系统

一、尽量避免蓄電池过电压,过电流充电

應避免蓄電池過電壓、過電流充電。蓄電池在充電過程中，應密切注意電壓、電流、溫度等參數，當發現異常情況時，應立即停止充電，並查明原因，採取相應措施。

二、更換內阻過大活性下降的電池

應定期檢查蓄電池的內阻和電壓。當發現蓄電池內阻過大或電壓明顯下降時，應及時更換。蓄電池在長期存放過程中，應定期進行充放電循環，以維持蓄電池的正常運行。應避免蓄電池在低溫環境下長期存放，以免影響蓄電池的活性。

三、避免新舊蓄電池混用

應避免將不同型號、不同容量、不同廠家的蓄電池混用。混用蓄電池會導致蓄電池組的電壓不均衡，影響蓄電池組的整體性能和壽命。

四、蓄電池的使用環境

蓄電池應存放在通風、乾燥、無腐蝕性氣體的環境中。蓄電池的使用溫度應控制在 25°C 左右，在該溫度範圍內使用，可延長蓄電池的壽命。

五、蓄電池的连接

進行蓄電池組連接前，應先進行72小時浮充充電，使蓄電池內部電量均衡，方可進行連接。

容量不同、性能不同、生產廠家不同的蓄電池不可連接在一起使用。

實際容量相同、電壓相同的蓄電池或蓄電池組方可並聯使用。

蓄電池連接和引出請用合適的導線。

連接時務必切斷電源，否則會有觸電甚至爆炸的危險。