

# 供应净益康10吨软化水设备运行稳定

产品名称	供应净益康10吨软化水设备运行稳定
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	12800.00/套
规格参数	用途:水处理 工艺:反渗透 电压:380V
公司地址	河南新乡卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

## 产品详情

2.机械过滤器应定期反洗。在反冲洗过程中，压缩空气会被压缩空气摩擦。反洗合格后，应静置约10分钟，然后再洗涤。只有在水合格后才能使用水。空气不会进入反渗透，这不仅减少了切换过滤器对废水质量的影响，而且节省了大量的反冲洗水。3.停止使用的反渗透膜应定期低压清洗，每班一次。如果关闭时间超过7天，则应使用0.5%~1%的亚硫酸钠或0.5%~1%溶液来保护反渗透膜。应及时检测保护液。4.高压泵的入口压力应大于0.05 MPa，以防止高压泵将空气或精密过滤器前面的截留材料泵入反渗透膜。只有掌握正确的维护方法，反渗透设备才能加稳定，持久地运行。只有保护设备，我们才能提高产值并创造多利润。希望本文能为有需要的企业提供相应的帮助。

[供应净益康玻璃钢净化水设备含安装调试](#)