

# 无锡地区智能温湿度控制器WHD90R-11

产品名称	无锡地区智能温湿度控制器WHD90R-11
公司名称	江苏安科瑞电器制造有限公司
价格	400.00/只
规格参数	
公司地址	江苏省江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路5号
联系电话	0510 - 86179967 15301521887

## 产品详情

### 智能型温湿度控制器

智能型温湿度控制器产品主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和湿度的调节控制。可有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。该系列产品抗干扰能力强，可靠性高。

智能型温湿度控制器以数码管方式显示温湿度值，有加热器、传感器故障指示、变送功能、带有RS485通讯接口可供远程监控，用户可通过按键编程自行设定系统参数。该仪表集测量、显示、控制及通讯于一体，精度高、测量范围宽，是一种适合于各个行业和领域的温湿度测量控制仪表。

### 符合标准

产品符合国标GB/T15309-1994。

### 适用环境(控制器)

温度 -10 ~+55

湿度 95%RH，不结露，无腐蚀性气体

海拔 2500米

## 电磁兼容

静电抗干扰实验 级(IEC61000-4-2)

辐射抗干扰试验 级(IEC61000-4-3)

电快速瞬变脉冲群干扰试验 级(IEC61000-4-4)

浪涌抗干扰试验 级(IEC61000-4-5)

射频传导干扰试验 级(IEC61000-4-6)

电磁场抗干扰试验 级(IEC61000-4-8)

## 工作原理及功能

温湿度控制器主要由传感器、控制器、加热器（或风扇等）三部分组成

传感器检测箱内温湿度信息，并传递到控制器由控制器分析处理：当箱内的温度、湿度达到或超过预先设定的值时，控制器中的继电器触点闭合，加热器（或风扇）接通电源开始工作，对箱内进行加热或鼓风等；一段时间后，箱内温度或湿度远离设定值，控制器中的继电器触点断开，加热或鼓风停止。除基本功能外不同型号还带有断线报警输出、变送输出、通信、强制加热鼓风等辅助功能。

## 产品特点

生产工艺先进，产品品质优秀；

采用集成数字温湿度传感器，测量精度高，接线方便；

每一路测量对应两个控制输出接点，可分别接加热器和风扇；

通过按键编程，用户可任意的设置控制参数，及控制器工作参数；

仪表设定数据永久保存，掉电后不丢失；

抗电磁干扰能力极强；

具有密码保护功能。

如想了解更多请联系：江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏省江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路5号  
技术支持：戴金花 15301521887 0510-86179967 QQ:1041951564 传真：0510 - 86179975 邮编：214405 E-mail:15301521887@163.COM 网址：<http://jsacrel003.b2b.youboy.com/> <http://www.jyacrel.cn>