

实验室防火地板胶公司&实验室防火胶地板厂家&实验室防火地毯生产厂家

产品名称	实验室防火地板胶公司&实验室防火胶地板厂家 &实验室防火地毯生产厂家
公司名称	北京安耐宝地面材料有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区路京港城市大厦
联系电话	010-65563623 13581868971

产品详情

实验室防火地板胶公司&实验室防火胶地板厂家&实验室防火地毯生产厂家【如果有需要可以免费寄送样品】联系人：姚经理 QQ:2450899177 电话：13581868971 安耐宝实验室室内专用PVC地板封闭式PVC发泡缓冲层材料如气垫式构造，提供绝对的安全性、回弹性和标准的吸振性，吸振率达到50%。（国际标准：DIN>45%）

寿命长 安耐宝实验室室内专用PVC地板100%纯PVC耐磨层，厚度达1.5mm，并经防老化和紧固技术处理，耐磨耐压，使用寿命可达6年。实验室室内专用PVC地板的玻璃纤维补强网和特殊网格布纤维加强层起到稳定场地尺寸、延长使用寿命的作用，使地板永不收缩，性能更加稳定
有专业施工团队负责施工保证工程质量 也可远赴各个城市施工安装。安耐宝实验室专用地板是安耐宝地板专门针对实验室对优质地材的需要而开发的一种高质量的PVC卷材地板，能够极好地满足各类实验室针对地材的特殊要求。广泛适用于各类实验室。

为什么选用PVC材质？

PVC材质有其自身独有的特点，可以说是实验室用地材最理想的材质。理由如下：1. 防水防潮 实验室环境下对防水防潮的要求较高。安耐宝实验室专用PVC地板由于主要成分是乙烯基树脂，和水无亲和力，所以其自然不怕水，只要不是长期的被浸泡就不会受损；并且不会因为湿度大而发生霉变。防潮，遇水不变形。2. 遇水变涩，防滑 1) 传统的地材如石材、木材等，无论价格档次如何遇水后都会变滑。而PVC材质不同，其遇水后反而变涩。防滑测试：在防滑检测仪器上，模拟人在光脚、穿袜、穿拖鞋情况下，重量80Kg，在干燥和潮湿的状态下摩擦偏差15度的坡度上进行地板防滑性能检测所得到的摩擦系数。拖鞋情况下强化地板防滑系数0.59(干燥)/0.53(潮湿)，瓷砖0.58/0.35，PVC地板0.67/0.59，高出瓷砖68%；光脚情况下强化地板0.78/0.55，瓷砖0.84/0.36，PVC地板0.83/0.57,高出瓷砖58%；穿袜子情况下强化地板0.2，瓷砖0.17，PVC地板0.37，高出117%。2) 这种优异的防滑性显然可以在一定程度上提高实验室的安全性，降低实验室的事故率。实际上也正是因为PVC地材的这个特性，现在的机场、超市等人流大的地方越来越多的采用了PVC地材。3. 防火阻燃 安耐宝实验室专用PVC地板防火指标可达B1级，B1级也就是说防火性能非常出色，仅次于石材。PVC地板本身不会燃烧并且能阻止燃烧；高品质的PVC地板在被动点燃时所产生的烟雾也绝对不会对人体产生伤害，不会产生窒息性的有毒有害气体（据安全部门提供的数字：在火灾中95%受到伤害的人是由于燃烧时产生的有毒害的烟雾及气体所至）。离开火焰五秒能自熄

。有专业施工团队负责施工保证工程质量 也可远赴各个城市施工安装【如果有需要可以免费寄送样品】
联系人：姚经理 QQ:2450899177 电话：13581868971 部分工程案例：中亚集团会议室 云南烟草研究院
联合国驻苏丹办公楼、医院 北京怀柔建委 中国广告联合总公司（新华网）
中国最高人民检察院DNA实验室 北京煤炭总医院 荆州市第五人民医院 江西省南昌市余干县仁和医院
中国驻印度大使馆 北京军区61336特种部队等等