

# 手动污泥刀闸阀、污泥池进口刀型闸阀

产品名称	手动污泥刀闸阀、污泥池进口刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	650.00/台
规格参数	型号:PZ73X、H-10C 性能:耐磨，对夹式 材质:铸钢，304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73X、H、F、Y-10C手动污泥刀闸阀、污泥池进口刀型闸阀适合在污泥处理中使用。污泥处理行业需要用到的刀闸阀很多，考虑到污泥的特点，我公司生产的刀闸阀阀体底部平滑，没有任何凹槽，确保污泥杂质不会堆积。闸板底部为弧形，阀门开启后，为全流通流道。填料前沿设置金属刮刀清理阀板上的附着物，改善阀门的性能，保护填料。手动污泥刀闸阀、污泥池进口刀型闸阀压盖处密封采用膨胀填料密封，当阀门填料出现泄漏时，无需拆解阀门可在线进行添加膨胀材料的方法来修复填料密封。我公司生产的污泥用刀闸阀的密封采用侧面密封结构，通过镶嵌于阀体内，且与阀体表面保持平滑一致的密封条在闸板三边侧面实现双向密封。应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

手动污泥刀闸阀、污泥池进口刀型闸阀标准规范：

设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

手动污泥刀闸阀、污泥池进口刀型闸阀性能参数：

公称压力PN

壳体试验1.5 Mpa

密封试验1.1 Mpa

工作温度橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

零件材质：

阀体、上盖

碳钢、不锈钢

阀板

不锈钢

阀杆

密封圈

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

手动污泥刀闸阀、污泥池进口刀型闸阀连接尺寸(mm)：