

PPO 基础创新塑料 PX1390 高耐热级 物性表

产品名称	PPO 基础创新塑料 PX1390 高耐热级 物性表
公司名称	东莞市雄彪塑胶原料有限公司
价格	27.00/公斤
规格参数	基础创新塑料:PPO PX1390:高耐热级 美国:注塑级
公司地址	樟木头镇百果洞南区十六巷12号
联系电话	13342673898

产品详情

PPO 基础创新塑胶L PX1390 (PPE / PS) 高耐高温级 电子设备机壳 充电器外壳
电工电子 器械 汽车零配件

小家电产品 电器零件 电子设备专用型 电子电气产品 照明设备 新能源市场汽车充电桩机壳

物性表展现:

商品名： PPO NORYL 出产地： 基础创新塑胶 国外 型号： PX1390 (PPE / PS)

PPO塑胶原料特点

A、PPO塑胶原料、全透明、密度小，具备良好的冲击韧性、耐应力松弛、耐蠕变性、耐高温性、防水性、耐水蒸气性、尺寸稳定性。

B、在很宽环境温度、频变范围之内电气性能好，不水解反应、成型收缩率小，阻燃有自熄型，耐强氧化剂、碱、耐脂肪烃、苯的同系物、原料油等特性差，可溶胀或应力开裂。

C、其具有刚度大、耐高温高、阻燃、抗压强度比较高电气性能优质等特点。

D、聚本醚还具备耐磨损、耐环境污染等特点。

E、PPO塑胶原料的导热系数和介质损耗在工程塑料中是大品种之一，基本上不会受到环境温度、温度的危害，适合于低、中、高频率静电场行业。

F、PPO的负载形变环境温度可以达到190 左右，老化性能为-170 。

G、缺点是熔化流通性差，生产加工成形艰难。