

FLS电导率传感器C150.01TC

产品名称	FLS电导率传感器C150.01TC
公司名称	福州冠信自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FLS 型号:C150.01TC 产地:意大利
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场25层15室
联系电话	18650358080 18960974015

产品详情

环氧树脂胶本身电导率C150.01TC性能参数

FLS C150-200高纯石墨或铂金电导率感应器

FLS C150-200电导率感应器应用高纯石墨或高像素铂金环技术性。经久耐用环氧树脂胶本身构造可保证感应器的牢固靠谱。依靠内嵌温度感应器（Pt100）和

监控器/智能变送器的ATC（全自动温度补偿）作用，这种感应器给予准确的高像素精确测量结果。他们可以用以试验室和行业运用。感应器电级遭受健全的保

护，因而氧化还原电位池参量不容易随便遭受固态的损害。依据需求的实际操作范畴，可给予三种氧化还原电位池参量。应用简易可循环使用的填充料盖可以经济实惠地在线安装电级，而装有增加管的”或

”接头足够开展浸入安装。应用专用型模块可以将这种摄像头组装在FLS T型管材及其FLS工形卡箍接头上。

运用

有机化学提取液

食品企业

挥发

金属材料精饰和采掘

纺织行业

纸浆与造纸工业

污水处理

ro反渗透

软化器再造

去正离子

水蒸气蒸馏

水产品养殖

农牧业和上肥系统软件

关键特点

高纯石墨或珀金精确测量表层

适用试验室、工业生产或携带式运用，

但液态要通过过虑

线上和浸入安装

包含温度感应器

从0.1 - 10的氧化还原电位池参量选择项

技术性数据信息

实际操作范畴：

- C150.01 TC, C200.01 TC:0.1 μ S/cm 至 2000 μ S/cm
(10 M Ω 至 500 Ω)

- C150.1 TC, C200.1 TC:1 μ S/cm至20000 μ S/cm

- C200.10 TC:10 μ S/cm至200000 μ S/cm

温度补偿机器设备（TC方式）：Pt100

电缆线长短：5米(16 ft.)

间距电级控制板（信号不好调整）：20米(66 ft)

加工工艺联接：

- 在线安装：

螺纹接头”或”

FLS安装零配件

浸入式安装

操作温度：0 ° C - 70 ° C (32 ° F - 158 ° F)

压力：7 bar (100 psi)

焊材：

- 本身：环氧树脂胶

- 精确测量表层：高纯石墨（C150版）或铂金（C200版）

C150环氧树脂胶本身导电率感应器

零件号 表明名字 运用实际操作范畴 充电电池参量 联接 安装 净重（克）

C150.01TC 安装温度感应器的高纯石墨氧化还原电位 率感应器 0.1 μ S/cm至 2000 μ S/cm (10 M Ω *cm

至 500 Ω *cm) 0.1 氧化还原电位池5 m(16.5 ft.) EG50P、EG75P、MIFV20X05、MIMC20X05 200

C150.1TC 安装温度感应器的高纯石墨氧化还原电位 率感应器 1 μ S/cm 至 20000 μ S/cm 1,0
氧化还原电位池5 m(16.5 ft.)EG50P, EG75P,MIFV20X05,

MIMC20X05,MK150

C150.01TC

C150.1TC

C200.10.TC

EG50P

EG75P