

# 江门楼板承重加固|江门楼板承重加固队伍

产品名称	江门楼板承重加固 江门楼板承重加固队伍
公司名称	华特建筑设计事务所
价格	.00/件
规格参数	加固方法1:楼板承重加固 加固方法2:碳纤维加固 加固方法3:粘钢加固
公司地址	广东广州市天河区高唐路239号时代epark1栋
联系电话	15920533552 15920533552

## 产品详情

江门楼板承重加固|江门楼板承重加固队伍，本公司专注于建筑加固、检测鉴定、设计为核心业务，专注治理各种建筑物漏、裂、沉、斜、地基基础等疑难杂症，为客户提供专注性加固工程施工服务。公司成立以来，特聘加固设计工程师及结构工程师为常年顾问。在的实践中不断开拓进取，总结了一套的技术经验，在注重经济效益的同时，更注重社会效益，坚持“信誉，用户至上”的原则，以更加合理更加科学的方案，解决栓加固方面的各种疑难问题。

业务涵盖广东省：包括惠州楼板承重加固；湛江楼板承重加固；潮州楼板承重加固；清远楼板承重加固；韶关楼板承重加固；东莞楼板承重加固；汕头楼板承重加固；江门楼板承重加固；梅州楼板承重加固；珠海楼板承重加固；河源楼板承重加固；中山楼板承重加固；揭阳楼板承重加固；佛山楼板承重加固；肇庆楼板承重加固；广州楼板承重加固；深圳楼板承重加固；茂名楼板承重加固；汕尾楼板承重加固；阳江楼板承重加固；云浮市楼板承重加固等。

承接各地区房屋检测鉴定、加固设计、施工业务

钢筋电渣压力焊做法标准：1、焊接工艺和焊接参数需在施工前提前制定;2、钢筋轴线不能偏移、钢筋不能弯折、钢筋不得出现咬边、未焊合现象;3、要求焊包均匀，无气孔、烧伤和焊包下淌现象。

粘贴钢板加固的优点：性能好、所占空间小，不影响被加固结构外观和使用空间、加固施工周期短、耗材少，经济合理。粘贴钢板加固法是将钢板采用高性能的环氧类粘接剂粘结于混凝土构件的表面，使钢板与混凝土形成统一的整体，利用钢板良好的抗拉强度达到增强构件承载能力及刚度的目的。

工程增扩建或改造前的鉴定主要指建筑工程进行改造、修缮或建筑结构使用功能发生变化如建筑增层、

扩建、荷载增加、工业厂房生产工艺改等，原设计不能继续满足使用要求，或者原设计不可考，或者对工程量、结构承载能力有怀疑而对建筑、建筑局部或某些结构构件进行的承载能力、安全性、可靠性检测鉴定。