

# 防火膨胀密封条公司 红阳 防火膨胀密封条

产品名称	防火膨胀密封条公司 红阳 防火膨胀密封条
公司名称	武义县红阳工艺厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市武义县履坦镇岗头工业区
联系电话	13967961528

## 产品详情

【防火条】、【防火胶条】、【门窗防火条】、【防火密封条】、【防火门胶条】、【防火阻燃膨胀密封条】、【石墨基防火条】、【石墨基防火密封条】、【石墨基防火膨胀密封条】、【膨胀密封条】、【膨胀防火条】、【阻燃密封条】

为了能够使得我们的家安全系数能够提高很都的，就会将家中的消防设施准备的很好的，所以在装修的过程中很多业主会是使用到防火膨胀密封条等产品。但是有的不负责的厂家因为利益就会将密封条,防烟条等产品从生产原料做一些不好的事，这样就会导致消费者使用的过程中出现了问题，其实鉴别质量好坏的方法是很多的，只有掌握了就是没有什么样的问题了。

1. 出现表面渗油析出现象，那些废机油根本和PVC不兼容，密封条表面很容易出现油脂，在型材表面也染上黄色的痕迹。

2. 当那些所谓的增塑剂挥发或渗出以后，密封条就会失去其原有的柔软性，变得很硬，而且很快老化收缩，这样门窗密闭的一部分出现很大的缝隙，密闭性变得很差（漏水，漏尘）尤其塑钢门窗里面的钢衬会很快被腐蚀。

就是这样简单的两个鉴别方法使得我们在选择的时候就能很好的知道自己选择的是好的还是不好的了，所以不清楚的人们就赶紧学起来吧。

【防火条】、【防火胶条】、【门窗防火条】、【防火密封条】、【防火门胶条】、【防火阻燃膨胀密封条】、【石墨基防火条】、【石墨基防火密封条】、【石墨基防火膨胀密封条】、【膨胀密封条】、【膨胀防火条】、【阻燃密封条】

不管是什么样的产品在使用前都是需要保存的，这样才能在需要的时候能够及时的使用到他们，但是我们也是知道防火膨胀密封条,防烟条等不同的产品在保存的时候使用的方法是不同的，下面密封条生产厂

家就来说说保存橡胶密封条的方法是什么

第一，要避免阳光长时间的直射，阳光太强对于橡胶的老化是致命的，橡胶一般是黑色的，吸热能力强，所以会导致温度的上升，从而使其物理性质发生改变，直接的结果就是变软。

第二，避免高温环境，前面说了阳光直射会导致高温变形。高温还有一点害处就是会导致橡胶融化。

第三，橡胶密封条的保存环境要干燥，这也是防止其出现老化的重要因素。

只有这样才能使得在使用的时候不会有什么样的问题，也能使得商家和企业不会有什么样的损失，只有很好的保存才能不会有什么样的问题。

【防火条】、【防火胶条】、【门窗防火条】、【防火密封条】、【防火门胶条】、【防火阻燃膨胀密封条】、【石墨基防火条】、【石墨基防火密封条】、【石墨基防火膨胀密封条】、【膨胀密封条】、【膨胀防火条】、【阻燃密封条】

密封条生产厂家告诉你密封条的选择与安装的相关知识：

门窗密封条分为玻璃密封胶条和毛条两种。密封条胶条一般用在门窗扇上，压条和门窗上都有密封胶条槽，主要作用是通过压条和内扇上都穿有密封胶条，让玻璃和框扇更紧密，从而保证了门窗的气密性。密封条胶条的安装部位应平整，不得卷曲，不得拉伸，接头应小于1MM，密封胶条的型号应相配。密封胶条应选用没有毒。无味环保密封胶条。毛条的安装部位一般在门窗扇上，框扇的四周或密封桥（挡风块）上，增强框与扇之间的密封。