

塑料篷布供应 塑料篷布 青岛进通包装袋

产品名称	塑料篷布供应 塑料篷布 青岛进通包装袋
公司名称	青岛进通包装有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛城阳惜福镇百福路185号
联系电话	13963932533 13963932533

产品详情

顾名思义，防雨篷布厂家的产品当然是具有防雨功能的，但如果出现了漏雨的情况，塑料篷布加工，这是为什么呢？

一种情况是防雨篷布的针脚不严密，或是被扎了个洞导致的，如果是针脚漏雨的话，可以适当的使用胶水进行补救，通常只要把胶水涂到缝合处就可以了。另一种情况就是被钩坏了，这就稍微有点麻烦了，如果篷布比较新的话，塑料篷布材质，可以采用热风 and 胶水进行粘合；但如果是旧篷布，可能进行粘合就不管用了，对此就只能采用涂胶和缝纫的方法了。

所以在使用防雨篷布的过程中，一定要注意对它的保护，防止出现损坏，影响它的顺利使用。

在正常安装和固定条件下，抗风能力可达八级到十级。所有环节的生产均严格按照ISO国际质量管理体系运行，所有成品均通过严格的品质检测及试装符合标准后才出货，确保产品的安全性和搭拆可行性篷房与传统建筑不同的三大元素：A、安全稳固，庄重优雅，天然抵御各种恶劣环境、超群的组合特性，伸展空间C、装拆灵活、运输快捷。

篷布织物密度的计算单位以公制计，是指10cm内经纬纱排列的根数。密度的大小，直接影响织物的外观，手感，塑料篷布，厚度，强力，抗折性，透气性，耐磨性和保暖性能等物理机械指标，同时他也关系到产品的成本和生产效率的大小。

(一)

间接测试法

这种方法适用于密度大的，纱线特数小的规则组织的织物。首先经过分析织物组织及其组织循环经纱数

(组织循环纬纱数)，然后乘以10cm中组织循环个数，所得的乘积即为经(纬)纱密度。

(二)

直接测数法

直接测数法是凭借照布镜或织物密度分析镜来完成。织物密度分析镜的刻度尺长度为5cm，在分析镜头下面，一块长条形玻璃片上刻有一条红线，在分析织物密度时，移动镜头，将玻璃片上红线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间，以此为起点，边移动镜头边数纱线根数，直到5cm刻度线为此。输出之纱线根数乘以2，即为10cm织物的密度值。

在点数纱线根数时，要以两根纱线之间的中央为起点，若数到终点时，超过0.5根，而不足一根时，塑料篷布供应，应按0.75根算

若不足0.5根时，则按0.25根算。织物密度一般应测得3-4个数据，然后取其算术平均值为测定结果。

塑料篷布供应-塑料篷布-青岛进通包装袋由青岛进通包装有限公司提供。塑料篷布供应-塑料篷布-青岛进通包装袋是青岛进通包装有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王建伟。同时本公司还是从事吨袋批发，吨袋厂家，吨袋价格的厂家，欢迎来电咨询。