

# 全球！ZHRV2过/欠压、断相、相序、电压不平衡保护器，可靠！

产品名称	全球！ZHRV2过/欠压、断相、相序、电压不平衡保护器，可靠！
公司名称	乐清市正鸿科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	中国 浙江 乐清市 浙江省乐清市柳市镇龙坦路28号
联系电话	86 577 62871589 13353385001

## 产品详情

应用范围	工控系统、功率补偿电容器、开关面板、空调系统、电机控制等场合	品牌	CHTCE正鸿保护器
产品系列	ZHRV2-10电压保护器	型号	ZHRV2-10电压继电器
触点形式	转换型	额定电压	AC220V、230V、240V、380V、400V、415V（特殊可定制）（V）
电流性质	交流	外形尺寸	36mm
触点负载	中功率	防护特征	敞开式
直流电阻	0.01（ $\Omega$ ）	吸合电流	0.01（A）
释放电流	0.01（A）	触点切换电压	415（V）
触点切换电流	0.01（A）		

### 一、产品简介：

zhrv2-10系列继电器采用单片机为核心，进行数字运算处理，具有精度高的特点，适用于交流50hz/60hz，ac220v、230v、240v、380v、400v、415v的电路中，作为过电压、欠电压、断相、相序、三相不平衡保护、负载端保护控制用；在三相四线制电路中，无相序保护功能的继电器可实现单相、两相的电路的保护。广泛应用于工控系统、功率补偿电容器、开关面板、空调系统、电机控制等场合。

### 二、技术参数

工作电源：ac220v、230v、240v、380v、400v、415v；工作频率：50hz/60hz；保护功能：过压范围可调、动作时间固定、欠压范围可调、动作时间固定、断相、相序、电压不平衡（固定）；相序、断相动作时间：1s；电压精度： $\pm 1\%$ ；延时时间精度： $\pm 1\%$ ，最小误差0.1s；触电形式：一常闭常开转换触点；触电容量：5a ac-15(交流电磁铁)；安装方式：装置式 导轨式；

