

CPVC MPP 电力管 量大价优 支持定制 欢迎询价

产品名称	CPVC MPP 电力管 量大价优 支持定制 欢迎询价
公司名称	新乡恒久通塑业有限公司
价格	9.00/米
规格参数	恒鼎通:6米
公司地址	河南省新乡市原阳县太平镇尹庄村西500米路南
联系电话	13007511566

产品详情

新乡恒久通塑业有限公司，河南地区的管材供应商。大致分为给梅花管 CPVC 电力管、MPP电力管。以下是新乡恒久通塑业有限公司关于部分恒鼎通电力管材产品的详细介绍。

一、电力管特点：（恒鼎通品牌）

耐磨、耐热、耐腐蚀。

二、CPVC电力管简介（恒鼎通品牌）

CPVC电力管以耐热、绝缘性能优异的PVC-C树脂为主要材料，CPVC电力管产品是目前业界公认的绿色环保产品，CPVC电力管优异的物化性能正越来越受到行业的重视。

二、CPVC电力管的特点：（恒鼎通品牌）

CPVC电力管具有高强度、柔韧性好、耐高温、耐腐蚀、阻燃、绝缘性能良好、无污染、不易老化、质轻、施工方便等。

1.耐热性能，CPVC电力管较普通的UPVC双壁波纹管耐热温度提高15℃，能在93℃以上的环境下，保持不变形，且具有足够的强度。

2.绝缘性能，CPVC电力管能经受3万伏以上的高压。

3.抗压性能，CPVC电力管经过材料改性，产品环刚度达到10kpa，明显高于国家有关部门对于埋地塑料管，其环刚度应在8kpa以上的规定。

4.抗冲击强度高，CPVC电力管在0℃温度下能经受1kg重锤，2m高度的冲击力，充分反应出该材料的低温冲击性能是完全能适用于施工环境条件下的要求。

5.阻燃性能，PVC和PVC-C材料都具有良好的阻燃性能，能离火即熄。特别是PVC-C材料，由于它的氯含量明显高于PVC，所以阻燃性和烟密度指数更有明显的提高。

6.安装性能，CPVC电力管重量轻、强度高、施工敷设方法简捷，能实现夜间开挖埋设，回填路面，白天可以照常通车；采用弹性密封橡胶圈承插式连接，安装连接方便、快捷、

连接密封性能良好，能防止地下水的渗漏，有效保护电力电缆的使用安全。

7.使用寿命长，CPVC电力管材料耐腐蚀、抗老化、使用寿命可长达50年以上。

三、CPVC电力管的适用范围：（恒鼎通品牌）

CPVC电力管的应用广泛，主要用于城市电网建设和改造；城市市政改造工程；民航机场工程建设；工程园区、小区工程建设；交通、路桥工程建设城市路灯电缆敷设，并起导向和保护作用。（恒鼎通品牌）