

河南镀锌型钢-聚恒金属

产品名称	河南镀锌型钢-聚恒金属
公司名称	河南聚恒金属材料有限公司
价格	5230.00/吨
规格参数	材质:Q235B/Q355B 长度:可定 产地:河南/河北/山东
公司地址	郑州市管城区蓝佩路56号院10号楼405室（注册地址）
联系电话	0371-65050703 13071036399

产品详情

一、简介：角钢可按结构的不同需要组成各种不同的受力构件，也可作构件之间的连接件。广泛地用于各种建筑结构和工程结构，如房屋梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架、电缆沟支架、动力配管、母线支架安装、以及仓库货架等。

二、优点：角钢属建造用碳素结构钢，是简单断面的型钢材料，主要用于金属构件及厂房的框架等。在使用中要求有较好的可焊性、塑性变形性能及一定的机械强度。

三、供货尺寸：25×25×3—200×200×20等边/25×16×3—200×125×18不等

四、执行标准：GB/T 9787-88

五、交货状态：热轧、正火等；

六、现货规格及价格：详询；

一、简介：工字钢主要分为普通工字钢、轻型工字钢和H型钢三种。普通工字钢、轻型工字钢翼缘是变截面靠腹板部厚,外部薄; H型钢：HW HM HN HEA HEB HEM 等工字钢的翼缘是等截面，普通工字钢、轻型工字钢已经形成国家标准，普通10#工字钢相当于国际上的I100（也比如10#槽钢相当于槽钢U100）（因为各国执行的标准不同，造成它们的规格有细微的差别）

二、优点：翼缘宽，侧向刚度大，抗弯能力强，翼缘两表面相互平行使得连接、加工、安装简便，与一般型钢相比，成本低，精度高，残余应力小，无需昂贵的焊接材料和焊缝检测，节约钢结构制作成本30%左右，相同截面负荷下，热轧H钢结构比传统结构重量减轻15%-20%，与砼结构相比，工字钢

结构可增大6%的使用面积

，而结构自重减轻20%—30%，减少结构设计内力，[工字钢](#)可加工成[I型钢](#)，蜂窝梁可经组合形成各种截面形式，极大满足工程设计与制作需求。

三、供货尺寸：100 × 68 × 4.5 × 7.6 × 3.3—630 × 180 × 17 × 22 × 7.5

四、执行标准：GB/T 706-88

五、交货状态：热轧等；

六、现货规格及价格：详询；