

# 出口专用变压器，480V 变220V，厂家定制

产品名称	出口专用变压器，480V 变220V，厂家定制
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	13929263356 13929263356

## 产品详情

出口专用变压器，480V 变220V，厂家定制

干式隔离变压器是一种多线圈（双线圈及以上）结构变压器，一、二次侧绕组间相互绝缘，其变压比有固定和带抽头两类，可以升压也可以降压。隔离变压器除了能改变电压外，还可以把输入绕组和输出绕组在电气上彼此隔离，用以避免同时触及带电体（或因绝缘损坏而可能带电的金属部件）和地所带来的危险；此外隔离变压器还具有一定抑制各种干扰的作用。

SGB（DGB）系列三相（单相）干式隔离变压器的主要作用：

- 1.电气安全隔离
- 2.改变电压等级
- 3.克服中心点漂移，改善供电不平衡
- 4.防浪涌冲击及滤波功能。

主要适用于交流50—60Hz，输入电压不超过AC1140V的供电场所，广泛用于高铁、地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等一切需要改变电压和安全隔离的输配电场所，产品的额定输入电压、额定输出电压、联接组别、抽头绕组容量的分配等，均可根据用户要求进行精心设计与制造。

SGB（DGB）系列三相（单相）干式隔离变压器应在室内使用，正常使用条件为：

- 1、环境温度：-15 — +45
- 2、海拔高度：< 1000M
- 3、相对湿度：< 95%
- 4、无严重影响变压器绝缘的气体，蒸汽、化学沉积、污
- 5、安装场所无严重振动或颠簸。

容量	1KVA-3000KVA	电压等级	AC1140V及以下
输入电压	允许额定电压 ± 10%波动	绝缘电阻	DC 500V 100M
输出电压	负载范围内额定电压 ± 2-3	绝缘等级	F级
频率	50Hz/60Hz	环境温度	—15 ° C--+45 ° C
抗电强度	3500V/10mA/60s	相对湿度	< 95
负载性能	连续100 满载时，可承受3-倍瞬间电流	温升	< 100K
波形失真	无附加波形失真	噪音	< 55db