

武汉玻化微珠保温砂浆

产品名称	武汉玻化微珠保温砂浆
公司名称	武汉亿鼎诚建材有限公司
价格	850.00/吨
规格参数	品牌:亿鼎诚
公司地址	武汉市东湖新技术开发区武大科技园四路研发楼一层1168号（入驻武汉事业通商务秘书服务有限公司，托管号：1842）（注册地址）
联系电话	13667176822

产品详情

技术参数

项目	项目	指标
湿表现密度	kg/m ³	420
干表现密度	180-250	
导热系数	W (m.k)	0.060
蓄热系数		
抗压强度	kPa	200
压剪粘结强度	50	
线性收缩率	%	0.3
软化系数	--	0.5
难燃性	A级	

使用方法 在强制式砂浆搅拌机中先加水，加入一袋净重为40kg的保温胶粉料，搅拌5分钟以上形成均匀的胶浆，即可进行铺抹施工。施工方法用抹子进行铺抹。施工前应弹好厚度基准线，一次铺抹厚度可达10-15mm，达到符合设计的保温厚度为止。

注意事项：

施工温度不得低于5摄氏度，保温层干燥至3天用手按不动表面后再进行防护面层的施工。搅拌好的保温浆料必须在2-4小时内用完。