

PG321聚硫密封胶JC/T483-2006标准

产品名称	PG321聚硫密封胶JC/T483-2006标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	7.00/千克
规格参数	功能:止水密封 密度:1.63g/cm 包装规格:25kg/桶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

PG321聚硫密封胶是指什么

百泽橡塑小编给大家讲一下关于“聚硫密封胶”的一些信息，例如PG321是指聚硫密封胶的一种规格型号，无论是什么规格型号都用JC/T483-2006标准生产。只要达到标准就是合格的聚硫胶产品。聚硫密封胶还有这个几型号，比如PS852聚硫密封胶，SGJL851聚硫密封胶，JLC-8聚硫密封胶。还可加工定做非下垂型和自流平型两种。

聚硫密封胶与聚氨酯密封胶的区别：

百泽橡塑小编再给大家简单介绍一下，聚硫密封胶与聚氨酯密封胶哪些不同，工程中常用的密封胶有两种，一种是聚硫密封胶，一种是聚氨酯密封胶，都可以用于公路填缝密封产品，但是这两种产品在很多使用性能上都有着很多的不同之处，具体如下：

- 1.这两种产品在断裂伸长率和位移能力上就有着很大的不同。聚氨酯密封胶的断裂伸长率为700-1000%，位移能力为200-400%，而聚硫密封胶产品的断裂伸长率和位移能力就比聚氨酯密封胶差很多。
- 2.双组份聚氨酯密封胶有很好耐磨性、耐刺穿、抗撕裂的性能，而聚硫密封胶产品的耐磨性和抗撕裂性就很一般了。
- 3.两种产品在表干时间上也是有着很大的不同的，聚硫密封胶的硫化对于环境温度的依赖性是很大的，而聚氨酯密封胶的表干一般情况下1到3个小时，可以完成。

关于聚硫密封胶的稀稠度：

聚硫密封胶在使用中发现太稠怎么办，那就需要添加二丁脂，这样在不影响质量的情况下，聚硫密封胶会变的稀薄些。如果在购买前有要求聚硫密封胶要稀薄一点，可以跟我们公司沟通，我们可根据客户求来生产不同稠度的聚硫密封胶。

