

## 300 × 6-30橡胶止水带中埋式

产品名称	300 × 6-30橡胶止水带中埋式
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	21.00/米
规格参数	型号:CB型 材质:橡胶 拉伸强度:10MPa
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

300 × 6-30橡胶止水带的规格是指什么

很多人对300 × 6-30橡胶止水带的这个规格不知道是什么意思，景县百泽小编给大家简单介绍一下吧！300 × 6-30的意思是指橡胶止水带宽度为300毫米，厚度为6毫米，30毫米是指橡胶止水带中间圆孔的外直径。那么300 × 6-30橡胶止水带属于什么型号呢，先看这个止水带是外贴式还是中埋式橡胶止水带，如果是外贴式橡胶止水带的300 × 6-30橡胶止水带就是EB型，如果是中埋式橡胶止水带的300 × 6-30橡胶止水带就是CB型。

外贴式橡胶止水带与中埋式橡胶止水带的区别：

那有人会问怎么看出是外贴式橡胶止水带还是中埋式橡胶止水带呢，百泽橡塑小编再给大家介绍一下这两种橡胶止水带的区别，具体如下：

- 1.外观：外贴式橡胶止水带的外观为单面有加强立筋，也就是说外贴式橡胶止水带正面带有立筋，反面是平面。而中埋式橡胶止水带是两面都带有相同的立筋，止水带不分正反面。
- 2.使用部位：外贴式橡胶止水带是用于在地下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧（迎水面）的止水带。中埋式橡胶止水带是用于在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带。简单的说中埋式橡胶止水带是埋在混凝土中的，外贴式橡胶止水带预埋在混凝土表面的。
- 3.型号：外贴式橡胶止水带的型号分为有孔EB型和无孔EP型，而中埋式橡胶止水带的有孔中CB型，无孔的叫CB型。

橡胶止水带的执行标准：GB/T18173.2-2014

检测指标如下：

硬度（邵尔）A度  $60 \pm 5$

拉伸强度MPa 10

扯断伸长率% 380

撕裂强度（KN/m） 30

压缩变形（70 × 24h）% 35

（23 × 168h）% 20

热空气老化

（70 × 168h）硬度（邵尔）A度 + 8

拉伸强度MPa 9

扯断伸长率% 300

我们景县百泽工程橡塑有限公司生产的橡胶止水带均执行国标GB18173.2-2014生产，所有指标均可达到国标要求。