

# 波形沥青瓦厂家 波形沥青瓦 荣品防水职业做防水

产品名称	波形沥青瓦厂家 波形沥青瓦 荣品防水职业做防水
公司名称	云南荣品防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	门市地址：昆明市官渡区昌宏路国雅防水市场C区3幢仓库地址：昆明市官渡区永中路金星啤酒厂内30号
联系电话	13888011218 13888011218

## 产品详情

### 沥青瓦的技术指标和设计应用

#### 1.1 一般规定

1.1.1 沥青瓦是以玻纤毡为胎基，用沥青材料浸渍涂盖后，波形沥青瓦销售，表面覆以保护隔离材料的瓦片产品，主要分为平面沥青瓦（平瓦）和叠合沥青瓦（叠瓦）两大类。

1.1.2 沥青瓦屋面的基层结构可以是钢筋混凝土板或木板。坡屋面基层结构应平整牢固。

1.1.3 沥青瓦屋面与立墙及突出屋面结构等交接处，均应做泛水处理。

1.1.4 沥青瓦铺设应采用固定钉固定，在屋顶周边及泛水部位应采用沥青基胶粘材料粘贴。秋冬季节铺设沥青瓦采用自粘胶条时，波形沥青瓦，应采取加强粘结措施。

沥青瓦又称玻纤瓦，油毡瓦，

玻纤胎沥青瓦。沥青瓦是新型的高新防水建材同时也是应用于建筑屋面防水的一种新型屋面材料。

沥青瓦是应用于建筑屋面防水的一种新型的屋面材料。沥青瓦的使用范围并不是只用于别墅，它可以用于只要能满足施工要求的：水泥屋面厚度不低于100mm，波形沥青瓦批发厂家，木结构屋面不低于30mm的任何建筑，波形沥青瓦厂家，除了具备瓦所有功能外，它还有一个特点就是特别是能适合坡度5-90度的屋面和任何形状的屋面。但并不适用于平屋面。

吸声隔音性：沥青瓦能够吸收雨滴撞击等环境噪声，从而保证顶层住户的安静生活。

耐腐蚀性：沥青瓦不会在酸雨等恶劣城市环境的影响下出现锈蚀、花斑等现象。

防尘自洁性：沥青瓦表面不会因积灰而形成明显的污斑，即使在长期雨淋的条件下也不会积累水渍。经过雨水冲刷会显得更加洁净明艳。

耐久和低维修率：多彩玻纤瓦本身具有很长的使用年限，从25年到40年不等。如果安装正确的话，多彩玻纤瓦屋面只需的维修甚至无需维修。

造型多样：多彩玻纤瓦为柔性瓦，可以铺成锥形、球形、弧形等特形屋顶传统屋瓦。

铺装简单：50-60平/每工，铺装过程除钉子外，无需其他辅料，并且屋脊、天沟屋檐是由瓦身自身叠加完成。

沥青瓦屋面天沟的铺设方法有三种：切割式、编织式、敞开式。单层瓦天沟宜采用切割式和编织式做法。双层瓦天沟不宜采用编织式做法。

### 1 切割式天沟

1) 沿天沟中心线铺设一层宽度900 mm的附加防水垫层，将外边缘固定在天沟两侧；

2) 从一侧铺设瓦片并跨过天沟中心线不小于300 mm，在天沟两侧距离中心线不小于150 mm处将瓦片用固定钉固定；

3) 在未铺设瓦片的一侧屋面弹出一条平行天沟中心线并距中心线50 mm的施工辅助线，将此侧屋面的瓦片铺设至施工辅助线处；

4) 修剪沥青瓦上部的边角，并用沥青基胶粘材料固定。

波形沥青瓦厂家-波形沥青瓦-荣品防水职业做防水由云南荣品防水材料有限公司提供。“防水涂料、防水卷材、沥青瓦”选择云南荣品防水材料有限公司，公司位于：门市地址：昆明市官渡区昌宏路国雅防水市场C区3幢仓库地址：昆明市官渡区永中路金星啤酒厂内30号，多年来，荣品防水坚持为客户提供好的服务，联系人：何经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。荣品防水期待成为您的长期合作伙伴！