

linkam冷热台THMS600

产品名称	linkam冷热台THMS600
公司名称	湖南胜铭科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市岳麓区岳麓街道许家洲路106号锦峰苑二期D1栋2303号房（注册地址）
联系电话	15873117320

产品详情

产品简介：

linkam冷热台THMS600是使用最为广泛的高精度冷热台。其宽泛的温度范围（-196 ° C到600 ° C）和升温速率（0.1到150 ° C/min），以及高精度（全程0.1 ° C）和高稳定（<0.01 ° C），使其在各行业得到广泛的应用。其中的关键组件热台由银质加热块、测温元件以及密闭腔室组成。样品放置在0.17mm厚的盖玻片上，盖玻片放置在高度抛光的银质加热元件上。银质加热元件保证了的热传递和温度测量。精度高于0.1 ° C的铂电阻传感器提供了非常和稳定的温度信号。样品腔室是气密的，气体阀可以控制腔室内的环境，即惰性气体或湿度。液体样品可以放入石英坩埚中，从侧面倒入热台而不需要打开上盖。

技术参数：

温度范围室温到600 ° C

可达150 ° C/min加热速率

多段温度控制程序设定

在线温度/时间曲线

温度稳定性和精度0.1 ° C

16 mm X、Y方向移动距离

样品区域 22 mm

光孔直径 2.0mm

气密样品室，可以控制样品环境

超薄上盖窗口 0.17 mm

可用于透射和反射光

内盖可以增加温度稳定性

样品侧面导入

物镜最小工作距离4.5 mm

聚光镜最小工作距离12.5 mm

计算机控制

冷却剂直接冷却加热体

台体尺寸- 160 x 80 x 24 mm