

EIB电缆 EIB总线电缆 2*2*0.8 MHYV

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | EIB电缆 EIB总线电缆 2*2*0.8 MHYV |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马 |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396 |

产品详情

EIB电缆线 EIB系统总线电缆线 2*2*0.8 MHYV

EIB电缆线 EIB系统总线电缆线 EIB欧洲地区系统总线电缆线被用来在独特建筑物的项目系统软件中传送BUS数据信号；也在过程控制系统中被作为精确测量和变频电缆。 EIB电缆线 EIB系统总线电缆线 EIB欧洲地区系统总线电缆线 J-Y(ST)YH2*2*0.8通信系统总线电缆线 EIB UNITRONIC BUS，该电缆KNX系统总线专为大厦中间智能管理系统如中央空调、暖气片、自然通风、按时、能源供应、防盗锁等的调节管理方法而设计方案。 EIB欧洲地区系统总线电缆线该电缆关键由传感器(发送数据信号)和意见反馈(接受数据信号)两部份构成。该系统总线电缆线可安装铺设于干燥和湿冷的室内空间、线槽或管路内。根据带屏蔽掉安装电缆线，合乎DIN VDE 0815要求，0.8mm实芯裸铜线电导体，电缆线规格为2X2X0.8mm。4根实芯电导体绞生成一星绞组，铜线色调为线对1、红/黑和线对2、白/黄。覆铝塑料膜屏蔽掉，电缆线在不锈钢水槽中以4kV高压（1分钟）做高压检测。外护线套为PVC翠绿色，与此同时也有无卤素型能够购买。 EIB- BUS /J-Y(ST)Yh, EIB- BUS /J-H(ST)Hh 2*2*0.8电缆线KNX系统总线叙述：规格型号：2X2X0.8mm电导体：单根裸铜，0.8mm；铜线绝缘层：全新料聚乙烯；铜线色调：红、黑、白、黄，星型四线无接头，塑胶防潮带；铝铂唛拉带（AL/PET）屏蔽掉带独立排流线型（电线接头）；

护线套：全新料PVC，翠绿色（基本），可按用户规定给予别的色调护线套；EIB- BUS /J-Y(ST)Yh, EIB- BUS /J-H(ST)Hh 2*2*0.8 KNX系统总线系统软件介绍 EIB欧洲地区系统总线电缆线一条主线可以接64个元器件，根据路线光纤耦合器（Line Coupler）最多可以15条主线联接为一个地区（Area），而根据主干线光纤耦合器（Backbone Line Coupler）可以将15个地区组合成一个最大的系统软件。因而EIB系统软件最大可以承载达到14400的元器件，而可操纵的配电机设备等级也是令人震惊。实际上，如果某一条路线必须联接大量的元器件得话，还能够根据联接路线无线放大器（Line Repeater）的方法再多联接192个系统总线元器件。依据EIB规范，KNX系统总线电缆线 J-

Y(ST)YH一条系统总线的zui大长短为1 000米。

电线电缆 天联电缆 EIB电缆 EIB总线电缆 2*2*0.8 MHYV 铠装电缆 控制电缆 通信电缆 销售总监郭婷
天津市电缆总厂一分厂