

耐高温PPS/日本宝理/1140A6 阻燃级pps 高强度

产品名称	耐高温PPS/日本宝理/1140A6 阻燃级pps 高强度
公司名称	东莞中石塑化有限公司
价格	55.00/KG
规格参数	品牌:日本宝理 型号:1140A6 产地:日本
公司地址	东莞市谢岗镇稔子园村泰诚塑料市场东塑二路20栋2055号1楼（注册地址）
联系电话	18390703825

产品详情

总体描述
材料状态

流通正常

特性

高抗冲 高强度 玻纤增强 高刚性 阻燃

用途

体育用品 电气应用 汽车应用 小家电 电动工具

加工方法

注塑

颜色

黑色 本色

形态

粒子

物性参数来源

暂无来源

物理性能测试条件属性值单位测试方法

收缩率

230 、水中24h时

密度

收缩率

流动方向，80 × 2mmt

收缩率

垂直方向，80 × 2mmt

机械性能测试条件属性值单位测试方法
弯曲强度

断裂伸长率

拉伸强度

弯曲模量

电气性能测试条件属性值单位测试方法
耐导电径迹性

介电强度

1KHz

介电常数

1KHz

体积电阻率

介电常数

1MHz

表面电阻率

介质击穿

1MHz

介质击穿

1KHz

介电强度

3mmt

热性能测试条件属性值单位测试方法
载荷下热变形温度

1.82MPa

线性膨胀系数

流动方向

线性膨胀系数

垂直方向

冲击性能测试条件属性值单位测试方法
简支梁缺口冲击强度

可燃性测试条件属性值单位测试方法
UL 阻燃等级