

# 保温室内钢结构防火涂料薄型超薄型

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 保温室内钢结构防火涂料薄型超薄型                  |
| 公司名称 | 廊坊安领防火材料有限公司                      |
| 价格   | 3000.00/吨                         |
| 规格参数 | 品牌:晖安<br>储存要求:阴凉干燥处<br>适用于:钢结构 石化 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县城西工业区小孟桥村                |
| 联系电话 | 0316-5956328 18832635557          |

## 产品详情

### 保温室内钢结构防火涂料薄型超薄型

#### 薄涂型钢结构防火涂层的质量标准

- 1.喷涂应用的涂料是防火设计选用的、有检测合格报告和产品合格证的涂料品种。
- 2.涂层厚度等于或大于防火设计规定的厚度。
- 3.无漏涂、脱粉、明显裂缝等缺陷。如有个别裂缝，其裂缝宽度应不大于0.5m。
- 4.涂层与钢基材之间以及各涂层之间应粘结牢固，无脱层、空鼓等情况。
- 5.颜色与外观符合设计要求，轮廓清晰，接搓平整。

超薄型钢结构防火涂料在火焰或高温的作用下，涂层发生膨胀碳化，形成一个比原来膜厚度大几十倍甚至上百倍的不易燃的海绵状碳质层，隔断外界火源和空气，起到阻燃作用，在火焰或者高温作用下，涂层发生软化、熔融、蒸发

、膨胀等一系列物理和化学变化，可吸收大量的热，对被保护物体的受热升温起到延滞作用。涂层在高温下可分解出不燃气体，稀释了空气中可燃气体及氧的浓度，抑制了燃烧的进行。

防火涂料施工注意事项及安全措施：

- 1.施工前先阅读使用说明，避免接触皮肤和眼睛；
- 2.油漆接触到皮肤，立即用温水或适当的清洗剂清洗；接触到眼睛，立即用大量水冲洗并就医。
- 3.涂料中含有可燃物质，请远离火源禁止在施工中吸烟等。