

6+6堆焊耐磨板 复合耐磨板 鹤壁堆焊耐磨板 亿锦天泽

产品名称	6+6堆焊耐磨板 复合耐磨板 鹤壁堆焊耐磨板 亿锦天泽
公司名称	山东亿锦天泽钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区辽河路东首
联系电话	18954456733

产品详情

生产耐磨钢板(耐磨复合钢板)、耐磨钢管、超级耐磨焊条的企业，生产工艺由行业主持，拥有耐磨板生产线33条，耐磨钢管生产线15条，生产的耐磨复合钢板综合性能均达。产品广泛应用于水泥、风机、矿山机械、冶金、电力、化工机械等行业。

世界大的耐磨复合钢板生产线就落户于本公司，6+6堆焊耐磨板 复合耐磨板，一次生产成型的整张耐磨板尺寸可达12m × 2.2m=26.4m²，是大规格的6.5倍，结束了大型耐磨钢板必须进口的历史，极大地提高了我国重大工程的作业效率和耐磨使用效果，解决了耐磨钢板大面积应用焊缝多、成型难等诸多难题，同时大限度提高了板材的利用率，减少了损耗。对于不同尺寸要求的耐磨钢板，可根据用户图纸下料，使用户的板材损耗率为零。

公司在同行业中少见推出了符合新标准要求的耐磨复合钢板：堆焊硬度63度；在500° - 600°高温工况中仍具高耐磨性，回火硬度HRC63°保持不变。耐磨性是低碳钢的20-25倍、是不锈钢、高锰钢的5-10倍，是一般高碳高铬耐磨钢板的1.5倍以上。可以卷曲，根据不同母板厚度可以卷曲不同弯曲率的弧形。

产品型号：复合耐磨钢板堆焊耐磨钢板 堆焊耐磨钢管 耐磨弯头 天地方圆过渡管 耐磨弯头 耐磨三通、铜钢复合板、耐磨堆焊钢板厂家 铜钢复合圆钢主要特点：高硬度，高耐磨，6+6耐磨衬板堆焊耐磨板，抗冲击，耐高温技术参数：耐磨层厚度 2-15mm 主要合金 铬安装方式 螺栓，焊接 硬度 HRC60以上比重 7.8 Cr含量 30以上生产工艺 高温复合 品质极别 耐腐蚀良 包装 裸装工作温度

复合耐磨钢板的规格：型号 基层厚度(mm) 耐磨层厚度(mm) 总厚度(mm) KN3+3 3 3 6 KN4+4 4 4 8 KN5+5 5 5 10 KN6+4 6 4 10 KN6+6 6 6 12 KN8+4 8 4 12 KN8+6 8 6 14 KN8+8 8 8 16 KN10+4 10 4 14 KN10+6 10 6 16 KN10+8 10 8 18 KN10+10 10 10 20 KN15+15 15 15 30 备注：1：基材的材质标准的是Q235，堆焊耐磨板 8+8 耐磨衬板，也可以根据要求定制，如不锈钢。2：复合耐磨层的厚度可以根据要求生产加工。3：复合耐磨钢板的长宽尺寸可以根据需求定制，长可以达到12米。4：复合耐磨层合金成分也可以定制，欢迎来交流。

亿锦耐磨材料有限公司生产的耐磨复合钢板具有很高的性能价格比。与普通钢板相比，使用寿命可以提高十倍以上，使得维修费用和停机损失大为降低，因此其性能价格比是普通材料的2~4倍。

耐磨堆焊钢板是在普通钢材通过堆焊形式制成的高耐磨钢板，比传统的添加分子更具有耐磨性，大大提高了产品的耐磨性，鹤壁堆焊耐磨板，降低了企业机械的更换频率和维修次数。耐磨堆焊钢板虽然是机械中的小部件，但是其在企业机械中的起着重大的作用。其应用领域非常广泛，几乎涵盖了重工工业的各个领域，同时在轻工业等其他行业同样成扩大趋势蔓延，可以看出耐磨堆焊行业前途一片光明。

6+6堆焊耐磨板 复合耐磨板-鹤壁堆焊耐磨板-

亿锦天泽由山东亿锦天泽钢铁有限公司提供。山东亿锦天泽钢铁有限公司是山东聊城,板(带)材的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在亿锦天泽领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创亿锦天泽更加美好的未来。同时本公司还是从事太原NM360耐磨板,呼和浩特NM400耐磨钢板,双金属复合耐磨钢板的厂家,欢迎来电咨询。