

# 津南区双港车库门厂家-华泰门业-使用灵活-售后保修

产品名称	津南区双港车库门厂家-华泰门业-使用灵活-售后保修
公司名称	天津华泰门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	津南区小站镇减河南路10号
联系电话	18322263669

## 产品详情

津南区车库门厂家天津华泰门业有限公司主要经营产品：电动卷帘门、水晶卷帘门、防火卷帘门、电动伸缩门、快速卷帘门、工业提升门、快速堆积门、铁艺大门、铁艺围墙围栏、铸铝门\铝大门、别墅铜门。产品广泛用于商厦、宾馆、购物广场、厂房、地下车库等，并觉得广大客户的一致好评。公司除承接生产防火产品外，还设计生产新颖美观的抗风门、型材门，翻板门、伸缩门、消声门、电机等及其它钢产品。东丽区工业车库门滑升门是借助于弹簧平衡装置，利用小功率驱动系统，将由多块门板连接而成的门扇沿导轨提升开启的门。滑升门按材料分为四种：1).钢板型滑升门(SM1) 2).铝板型滑升门(SM2)3).透明型滑升门(SM3) 4).保温型滑升门(SM4)滑升门按安装方式分为三种：1)标准转折型(A) 2)高位转折型(B)3)垂直提升型(C)滑升门的性能指标：1、使用寿命：热镀锌材料及附着极强的聚酯底漆能够保护门板抵抗恶劣气候环境的侵蚀，带有压纹的门板表面光滑持久亮丽；门的正常使用寿命不低于2万次。2、抗风压性能：门的抗风压值不低于750Pa，特殊性能可以根据要求采取加强措施。3、保温性能：门板由双层钢板组成，整体厚度42mm，内部填充100%不含佛里昂的聚氨酯硬质阻燃以泡材料，使门板具有良好的保温性能。4、启闭控制：滑升门启闭控制装置应灵敏、轻便，启闭速度为10-15m/min，噪声应小于65dB；停电时用手动方式启闭，操作力量100N以下；无驱动装置时，安装手动锁。5、电压380、220V，频率50Hz，功率0.35kw。6、电控装置性能：选用遥控装置的有效距离应大于30m、小于50m，在环境温度-10 -40 和相对湿度85%的条件下应能正常运行。7、安全性能：滑升门必须高有安全保险装置，防止出现故障时门扇下冲或正常运行时伤及人员或物件。<钢丝绳防断装置：当钢丝绳断裂时保险装置应能阻止门扇下滑。<扭簧防断：扭簧断裂后门体不会掉下来。<安全气囊：关门时门体碰到障碍后自动反弹。