

自控燃煤气化环保无烟节能锅炉

产品名称	自控燃煤气化环保无烟节能锅炉
公司名称	平阴县安城环球采暖设备加工厂
价格	.00/个
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:全旺牌 型号:200-1200平米
公司地址	中国 山东 济南市 平阴县安城环球采暖设备加工厂
联系电话	86-053187653186--87876459 13793173888

产品详情

安装方式	快装锅炉	品牌	全旺牌
型号	200-1200平米	燃烧方式	室燃炉
循环方式	辅助循环锅炉	出口压力	亚临界压力
锅炉用途	生活锅炉	燃料耗量	20
适用范围	家庭 公司	结构形式	立式

全旺自控燃煤气化环保无烟节能锅炉全旺自控燃煤气化环保无烟节能锅炉是结合我国煤种和燃烧习惯，成功研制的新型环保产品。该产品具有结构合理，气化燃烧，烧烟煤不冒黑烟。环保节能的特点。全旺自控燃煤气化环保无烟节能锅炉可燃用低结焦煤块，正反烧结合，自动封火，自动燃烧，仪表显示温度与压力，大容量储煤式，一次加煤可燃烧6小时以上，解决了常规炉添煤繁琐的弊病，全旺自控燃煤气化环保无烟节能锅炉是现代家庭、门店、别墅、机关单位等供暖最佳选择。

是否节能关键看两点：

一、看能否最大限度的把燃料充分燃烧，也就是俗话说的能否把燃料烧净；

二、排烟温度不能过高。排烟温度高，说明燃料燃烧后的热量没有能传递给水，随着废气排到了大气中。据专家说，排烟温度每高10度，锅炉热效率降低1%。同时，排烟温度也不易过低，低于120度时会产生冷凝现象，水蒸气冷凝后变成的水滴和二氧化硫及一氧化碳反应形成酸性物质，对锅炉本体形成腐蚀，这样会降低锅炉寿命。所以，排烟温度以120--150度为最佳。

用户一般会关注燃料是否烧净，但往往忽略了排烟温度的高低。所以，节能锅炉一定具备两个条件：能把燃料烧净，同时排烟温度在120--150度。