

成都复合针孔声屏障，成都铝板复合针孔声屏障，成都双层透明板声屏障

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 成都复合针孔声屏障，成都铝板复合针孔声屏障，成都双层透明板声屏障 |
| 公司名称 | 四川朝巨金属丝网制造有限公司 |
| 价格 | 550.00/平米 |
| 规格参数 | 材质:铝板 声屏障饰面:复合针孔 表面处理:热镀锌、喷塑 |
| 公司地址 | 成都市成华区东三环路二段龙潭工业园成致路48号1楼104号（注册地址） |
| 联系电话 | 028-64376778 13730836686 |

产品详情

四川朝巨金属丝网制造有限公司生产、供应、安装：成都复合针孔声屏障，成都高架桥复合针孔声屏障，成都双层透明板声屏障，成都三环路高架桥复合针孔声屏障，成都二环路铝板针孔声屏障，成都3.5米高复合针孔声屏障，成都复合针孔声屏障安装，成都桥梁铝板复合针孔声屏障，成都复合针孔吸音板，成都复合针孔吸声铝板声屏障，成都加筋亚克力透明板声屏障，成都复合针孔降噪声屏障。朝巨声屏障品种多、规格全、隔音降噪效果好！

复合针孔吸声铝板声屏障面板吸声材料采用复合针孔铝吸声板，降噪系数高；背板隔音板采用1mm以上的镀锌板或者铝板。

复合针孔吸声铝板声屏障特点：质轻无污染，防眩、抗老化、抗冲击、抗冻融、吸声系数稳定，耐潮湿、耐腐化、易弯易加工、易运输，拆装维护方便，并可喷涂各种颜色。适用于高速公路、高架桥梁、轻轨铁路、室内外大型机组等等的消声隔声屏障。

复合针孔吸声铝板声屏障技术参数：

1、降噪系数：75MM空腔时NRC 0.70；

2、隔声量： 30dB(A)；

3、人工加速耐候性(250h):无粉化；

4、耐盐雾腐蚀性：酸性1000h，外观评级10级，无点蚀、起泡、剥落等腐蚀现象；

5、抗拉荷载： 1305N；