

# EPS消防应急电源单相0.3KW-10KW三相负载水泵.电梯风机

产品名称	EPS消防应急电源单相0.3KW-10KW三相负载水泵.电梯风机
公司名称	江苏盛羲明电源科技有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:一北 型号:YB/S 产地:浙江
公司地址	苏州市昆山市花桥镇商祥路259号中城商务广场4号楼2101室
联系电话	15706260098

## 产品详情

FEPS的应用范围即将推行的《火灾自动报警系统设计规范》11.3.1节中规定安防监控设备EPSEPS应急电源(FEPS)可作为安全事故自动警报系统的后备电源,为系统或管理体系内的机械设备及相关机器设备(场所)配电设备,但为安防监控设备配电设备的FEPS不能此外为应急照明灯配电设备。此规定依据以下原因: 生命无价。在火灾中救护人的生命被放到第yi位,应急照明灯为工作员的消防疏散指明了方向,它的马上、有效的姿态有利于工作员抢救工作及其它灭火战斗的顺利开展,别的安防监控设备的耗电量可以放进下一个等级充分考虑。因而为安防监控设备配电设备的FEPS不能此外为应急照明灯配电设备。 配电方式不一样。应急照明灯大部分采用单相配电设备,而消防电梯,,、防火门、排烟风机等电交流电路多见三相配电设备。

需要EPSEPS应急电源的容量不一样。应急照明灯

的EPS

的容量低的为 $P/0.8$ ( $P$ 为应急照明灯的功率因数),高的为 $(1.3\sim 1.5)P/0.8$ ;电客观安防监控设备在运行时务必比较大的工作标准电压,EPSEPS应急电源的容量至少的为电机容量的1.2~1.4倍,高的可达电机容量的5~10倍。采用安防监控设备EPSEPS应急电源为应急照明灯配电设备,这类设备在运行时极有可能由于过大的运行电流量会将应急照明灯线路损坏,安防监控设备一般是有其技术专ye的后备电源。 安全系数所需。不一样的安防监控设备对工作标准电压、频率、波形及平稳的要求也各不相同,采用应急照明灯开关电源电路来促进这些机械设备极有可能会由于工作标准电压、频率、波形或杂讯危害而影响别的安防监控设备的基本运行。 负载可变性。与安全消防集中应急照明灯开关电源电路连接的电源插头所接的负载无法确立,所接的负载若超出应急照明灯负载许多倍,这一定会降低应急照明灯开关电源电路的运作时间,从而达不了安全消防应急照明灯开关电源电路zui少工作上90min的要求;除此之外,安全消防应急照明灯开关电源电路也是有极有可能由于负荷而休眠,伤害安全事故救火工作上的顺利进行。