

安基恒安丁基内胎 卡车和货车

产品名称	安基恒安丁基内胎 卡车和货车
公司名称	金华市婺城区雪春轮胎经营部
价格	47.00/个
规格参数	适用类型:卡车和货车 品牌:安基(恒安) 规格:8.25R16
公司地址	金华市乾西工贸街726号
联系电话	86 0579 82522973 13588668673

产品详情

适用类型	卡车和货车	品牌	安基(恒安)
规格	8.25R16	生产厂商	江苏, 江阴
胎面花纹	有向花纹	结构	子午线轮胎
层级	8	最大负荷	5000
最大气压	12		

我公司是安基(恒安)丁基内胎的广东省总代理.本公司信奉一句话:诚信=财富,没有诚信得不到财富,想要财富必须做到诚信.

iso9001:2000认证证书

内胎好外胎才有保障。
iso9001:2000认证证书

产品认证证书

丁基内胎的应用领域

丁基内胎的特点
丁基化是全球内胎发展的趋势;
丁基内胎具有优良的空气保有性,其空气保有率为天然胶的十多倍;

使用丁基胶内胎可提高外胎的胎冠寿命，降低滚动阴力；

丁基内胎的抗撕裂性和耐热性，耐全天候性及自氧性，抗环境不利性能极佳；

丁基内胎的识别方法：蓝线；

丁基橡胶产品可有效吸收振动能量，将笔从高空落下，若笔不弹起为丁基内胎，弹起为仿制品。

消费者选用安基丁基内胎的四大理由	外胎厂家配套选用安基丁基内胎的六大理由
更长的外胎/内胎寿命	提高产品的质量
更佳的外胎/内胎保养	满意的客户
节约燃料	最有利的生产成本
最高安全性	最好的销售价格及回报
	最可靠的服务
	打进国际市场

各类内胎比较

使用注意事项

警示
擅自更换轮胎是危险行为，更换轮胎必须由专业人员使用专用设备和工具使用不合适的安装方法可能导致人身伤害。
不要使用损坏的轮胎、内胎或垫带。
充气压力不可超过轮胎胎侧所标识的推荐充气压力，过量充气可能导致轮胎爆胎，并可能导致严重的人身伤害。
如果未读懂安装说明，请不要安装内胎。
轮胎充气时不要将轮胎站立、倾斜或进行装配。

注意
内胎是装在外胎内使用的。在其他任何地方使用内胎都可能导致严重的人身伤害。

不要将内胎使用在比制造商标识的规格大或者小的外胎上。任何尺寸上的不符都可能导致外胎爆胎，并可能导致人身伤害。

新外胎应配套使用新内胎。

可以使用的内胎因某种原因从外胎中取出，必须放入相同的外胎中或 报废处理。

不要将外胎装入损坏的、变形的或经过任何维修的轮辋中，因为维修时的电焊或铜焊操作留下的焊渣和痕迹会损坏轮胎。

在试图取出外胎前，请先取下气芯放气。