

# 厦门医院安检门通过式自动测温门红外线体温检测

产品名称	厦门医院安检门通过式自动测温门红外线体温检测
公司名称	福州榕科安全设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:榕科 型号:PE-Multi-RK 产地:福建
公司地址	福建省福州市晋安区王庄街道福新中路89号和声工商大厦7层14室H区
联系电话	0591-83638860 18050332625

## 产品详情

详细介绍：

榕科 PE-Multi-RK 热成像测温门，可通过热成像非接触式测温，并实现通过人员和温度的准确匹配，建立首道防线；通过相机实现人脸检测，实现多目标同时测温，可应用于交通枢纽、企业园区、办公大楼、学校、医院、文博景区、大型安保活动等大流量大场景。

热成像探测安检门

产品特性：

无感测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试并进行人员准确匹配，温度精度： $\pm 0.5$ ，测试距离：0.3米-3米，

测试人员身高：0.7米-1.85米；

人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动本地声光报警，建立首道防线；

内置高清显示屏，可实时显示检测人数、温度异常人数、实时温度；

语音播报：体温正常或体温异常语音播报；

内置工业处理器：128G 内存，人员抓拍图片存储量 80 万张，体温正常人员和异常人员图片等信息分类管理；

支持内存扩展，无需设置。

模块化组件设计：运输、维护方便快捷。半球式热成像相机产品特性：

智能功能：

l 支持温度正常异常检测。

l 支持联动声音报警。

l 支持联动白光闪烁报警。热成像功能：

l 非制冷型探测器，分辨率 256\*192

l 支持 AGC4.0、DDE、3DNR。

l 支持双光结合图像模式。

l 支持可见光叠加热成像画中画图像模式。

l 支持白热、黑热，铁红等 15 种伪彩模式。可见光功能：

l 400 万星光级 1/2.7 英寸高性能 CMOS；高分辨率可达 1920\*1080@25fps

l 可见光支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码。

l 支持 3D 数字降噪,支持 120dB 宽动态。

测温安检门应用场景：

学校、疾控中心医院、景区、场馆、酒店、人群聚集地；