

EPS电源1KW 消防应急照明220V单相 隧道灯 380V三相 人防 可定制

产品名称	EPS电源1KW 消防应急照明220V单相 隧道灯 380V三相 人防 可定制
公司名称	江苏盛羲明电源科技有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	品牌:一北 型号:YB/S 产地:浙江
公司地址	苏州市昆山市花桥镇商祥路259号中城商务广场4 号楼2101室
联系电话	15706260098

产品详情

就混合负荷而言，应该在12ms之内控制切换时间。并且对电阻性照明负载和电感性机电负载的比例，应该首先分别统计出来，就电感性机电负载而言，对启动电动机时的电流冲击情况要率先去考虑。对于电动机启动过程中的电流冲击，在电感性机电负载情况下要充分的进行考虑：在混合负载供电或者EPS用于电动机负载时的输出功率等于或者大于负荷总计算功率的时候，这样对电动机的启动需要应该有效的给予满足。

如果电机是在没有任何降压或者变频的基础上被启动的，这样根据电机容量的5-10倍进行计算;就三角或者有星的降压启动电动机来讲，应该根据电机容量的三倍计算容量;一些电机系统属于软启动，这样需要在电机容量的两倍以上完成容量计算;就存在变频启动的电机而言，应该依据电机容量的1.2-1.4被对容量进行计算。

