

定制净益康工业水处理设备滤料更换周期短

产品名称	定制净益康工业水处理设备滤料更换周期短
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	12800.00/套
规格参数	用途:水处理 工艺:反渗透 电压:380V
公司地址	河南新乡 卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

产品详情

再生系统繁——再生系统盐液的制备及输送，要有足够的溶盐池,需沉淀、过滤、盐液泵、输送管及相应的防腐措施;供电设施的功率高;大多需要建造单的水处理间。辅助设施的投资远大于水处理装置的本身。运行管理相对繁杂、制水成本相对要高。系统阀门多——系统中的每个交换罐都必须毫不例外的配置七个阀门。每个运行周期少对其切换28次。且不论其操作的规范和失误，单就各连接点的跑、冒、滴、漏就由此带来的工耗、水耗、电耗、盐耗以及维修费用高且设备运行终点由人工检测和判断。终点控制难——锅炉水处理装置能否安全可靠的工作，关键在于严格检测和正确判断每个工序的“停止点”；并及时无误的对系统进行快速切换。传统水处理的操作方法是永远无法实现的。每个软化周期都有从软化到再生、从再生到软化的两次切换操作。对于人工操作的装置来说，每步运作，不是滞后必然超前，而二个切换，则往往担心再生不够而人为的滞后执行。因此，这种传统的的运作方式，必然使各项能耗指标成倍地增加，是运行成本无法下降的根本因素软化水设备吸盐(再生)：即将盐水注入树脂罐体的过程，传统设备是采用盐泵将盐水注入，全自动的设备是采用用的内置喷射器将盐水吸入(只要进水有一定的压力即可)。

[定制净益康工业过滤水设备出水达标](#)