

# D.W.Fearn VT-7母带压缩

产品名称	D.W.Fearn VT-7母带压缩
公司名称	北京瑞福声科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区豆各庄易心堂文创园21栋
联系电话	13167305585

## 产品详情

与我们的所有产品一样，VT-7具有全A级真空管音频通道。增益衰减元件利用电路复制最精细的经典真空管压缩器的声音和特性，而不依赖于停产的电子管。控制电路是现代固态模拟。

VT-7具有高度通透的声音，但在需要时可以更积极地使用。压缩处理的素材损失明显低于大多数其他压缩器。

两个通道可以独立使用或链接用于立体声。此外，Link开关上的第三个位置在侧链中插入一个高通滤波器（HPF），以降低VT-7对低频的增益降低灵敏度。这是一个温和的滚降，名义上是100Hz。这使得重低音的混音具有更好的频率平衡，并防止重的低频音频调制音频电平。（注意：VT-7的照片显示是没有Link HPF位置的旧设备。）

与我们的所有产品一样，VT-7旨在处理高品质音频并使其听起来更好。

VT-7同样擅长单轨以及总线压缩器。甚至爵士乐和经典曲目也可以通过VT-7发送，以获得一些轻微的增益控制，除了混音的整体声音有明显改善之外没有明显的效果。

两个通道可以独立使用或链接在一起用于立体声。可以选择内置的侧链高通滤波器以减少重低音素材的压缩。

### 控件

（每个通道）：具备阈值调节/增益大小调节/起振时间快慢调节/释放时间快慢调节/压缩硬拐点调节/软拐点调节。

具备Separate/Link/Link HPF功能

可以在指示增益减小或输出电平之间切换VU表。

产品规格

双通道立体声母带压缩器

(没有增益衰减, 整体增益)

\*频率响应: 20Hz - 20kHz +/- 0.5dB

\*在5Hz和65kHz时为-3dB

\*THD: 小于0.07%

\*信噪比: 优于80dB