

OHAUS奥豪斯电子天平秤维修

产品名称	OHAUS奥豪斯电子天平秤维修
公司名称	深圳市松日鼎盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	OHAUS:美国奥豪斯电子天平维修 电子台秤维修:奥豪斯电子秤传感器维修
公司地址	深圳市宝安区新安街道宝民东侧白金酒店公寓1 栋1209（注册地址）
联系电话	15302766020

产品详情

OHAUS奥豪斯电子天平秤维修，美国奥豪斯电子台秤维修，传感器，显示器，主板电路板校准，标定，计量

简易指标，平台秤指标，标准功能

多功能液晶显示

峰值保持功能

动物称重功能

外接串口打印功能

单位切换功能（kg/lb/t）

手动累加和自动累加

预置皮重功能

上下限报警功能，HIGH- OK-LOW 状态指示

四级电量指示、低电量报警和自动关机功能

自动休眠和多种节能模式

多级背光亮度设置

精密自动变焦10倍功能

高精度A/D转换可读性1/30000

可放入4节AA碱性干电池或镍氢充电电池

可连接国际认证的A/C 适配器

可选RS232 和RS485 通讯接口，波特率可选

可选20mA 电流环接口用于记分牌连接

OHAUS奥豪斯电子天平秤维修

技术参数

精度等级：3级

大分度：3000

输入信号范围：-19mV ~ 19mV

每个分度的小输入电压（ U_{min} ）：1 μ V

转换率：80次/秒

非线性：0.0015 %

电源：DC 5V

称重传感器通讯：可连接1~4个350 称重传感器

分度：1/2/5/10/20/50（可选）

数据传输端口（可选）：RS232或RS485，记分牌20mA电流回路

电源：AC 100~240V；50~60Hz（交流适配器）

DC 4~6 V（可选：充电电池或4节3A干电池）

工作温度：-10 ° C ~ 40 ° C

储存/运输温度：-25 ° C ~ 55 °

C接口（可选）

信号输出方式：串口输出，电流环信号

波特率：600

传输距离：200

串口通讯接口：

RS 232C & RS485

波特率：600/1200/2400/4800/9600 可选

传输距离： 30m (RS232C) 1000m (RS485)

电子天平维修，广州，东莞，中山，惠州，珠海，成都、东莞、佛山、重庆、杭州、武汉、西安、郑州、青岛、长沙、天津、苏州、南京、合肥、宁波、昆明、无锡、大连、济南、北京、上海、沈阳

佛山宁波、昆明、福州、无锡、厦门、南昌、济南、贵阳、温州、泉州、南宁、金华、常州、惠州珠海、嘉兴、南通、中山、兰州、台州、徐州、绍兴、太原、长春、大连、廊坊、烟台、

33海口、汕头、潍坊、扬州、洛阳、临沂、唐山、镇江、盐城、湖州、赣州、漳州、揭阳、江门、桂林、泰州、济宁、咸阳、芜湖、三亚、阜阳、淮安、遵义、银川、衡阳、上饶、柳州、莆田、绵阳、湛江、商丘、宜昌、沧州、连云港、南阳、蚌埠、驻马店、滁州、邢台、潮州、秦皇岛、肇庆、荆州、周口、马鞍山、清远、宿州、威海、九江、新乡、信阳、襄阳、岳阳、安庆、菏泽、宜春、黄冈、泰安、宿迁、株洲、宁德、鞍山、南充、六安、大庆、舟山

OHAUS奥豪斯电子天平秤维修