

PC日本帝人 帝人株式会社PC塑胶

产品名称	PC日本帝人 帝人株式会社PC塑胶
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

日本帝人PC B-4730R 高流动阻燃级PC

化学特性：

PC有很好的机械特性，但流动特性较差，因此这种材料的注塑过程较困难。在选用何种品质的PC材料时，要以产品的*终期望为基准。如果塑件要求有较高的抗冲击性，那么就使用低流动率的PC材料;反之，可以使用高流动率的PC材料，这样可以优化注塑过程。PC塑胶原料它是一种新型的热塑性塑料，透明的度达90%，被誉为是透明金属。它刚硬而具有韧性，具有较高的冲击强度，高度的尺寸稳定性和范围很宽的使用温度、良好的电绝缘性能及耐热性和无毒性，可以通过注射、挤出成型。PC塑料的热性能优异，可在-100 -130 之间长期使用，脆化温度在-100 以下。

供应;PC 日本帝人 LN-1250G 阻燃级

供应;PC 日本帝人 L-1250Z 抗紫外线中粘度HB注塑级

供应;PC 日本帝人 LN-2250Y 阻燃级V-0低粘度 易脱模

供应;PC 日本帝人 LV-2250Z 抗紫外线 V-2中粘度

供应;PC 日本帝人 G-3310M 含10%玻纤 V-2 表面光洁度良好

供应;PC 日本帝人 G-3420R 含20%玻纤V-1易脱模

供应;PC 日本帝人 LS-2250 耐磨损 V-2注射成型

供应;PC 日本帝人 ML-1105 ML-1103

供应;PC 日本帝人 AD-5503 PC-175 OQ3620 DMX3415光学级