

德国BEST BATTERY电池 详细规格参数说明

产品名称	德国BEST BATTERY电池 详细规格参数说明
公司名称	狮克电源（中国）有限公司
价格	.00/请来电询价
规格参数	品牌:德国BEST蓄电池 型号:全型号 产地:德国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167775 13240167775

产品详情

德国BEST BATTERY电池 详细规格参数说明

蓄电池采用耐腐腐蚀高的独特板栅合金配方和活性物质配方，同时采用先进生产工艺及特殊的结构设计、独特的气体再化合技术和特殊隔板及紧装配结构，严格的生产过程工业控制、品质保障软件技术使蓄电池具有以下特点：

- 寿命长。正常使用情况下，NOLLON电池NPX系列浮充设计寿命可达16年，NPX系列浮充设计寿命可达12年。
- 自放电率极低。在25 室温下，静置28天，自放电率小于1.8%。
- 容量充足。保证蓄电池100%的容量充足及电压、容量的均一性。无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。
- 使用温度范围宽。蓄电池可在-40 ~ 60 的温度范围内使用。NPX电池采用独特的合金配方和铅膏配方，在低温下仍有优良的放电性能，在高温下具有强耐腐蚀性能。
- 密封性能好。能保证使用寿命期间的安全性及密封性，、无腐蚀，蓄电池可卧放、立放使用。蓄电池的密封结构，能将产生的气体再化合成水，在使用的过程中无需补水、无需维护。
- 导电性好。采用紫铜镀银端子，导电性优良，使可大电流放电。
- 充电接受能力强。可快速充电，容量恢复省时省电。
- 的防爆排氧系统。可使在非正常使用时，由于压力过大造成电池外壳故障的现象

生命的价值在于追求,NPX的品牌在于质量,在ISO9001质量体系严格执行以下管理:一、设备控制：凡全电

脑自动控制的工序（气密性检测、加酸、充电等），务必保证参数的有效执行。

德国BEST BATTERY蓄电池 详细规格参数说明

蓄电池的安装位置要求

- 1、 蓄电池应离开热源和易产生火花的地方，安全距离应大于0.5米。
- 2、 蓄电池应避免阳光直射，不能置于封闭容器中，不能置于有放射性、红外线辐射、紫外线辐射，有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中。
- 3、 蓄电池室应有经常照明和事故照明，其照明器具应布置在走道上方。
- 4、 蓄电池室地面应有足够的承载能力，当蓄电池布置在楼板上时，应向土建设计提供荷重要求。将蓄电池布置在单独的蓄电池室内，电池组周围应留有足够空间以便通风和维护电池。