

玻璃钢缠绕夹砂管道 电缆穿线管 废气通风工艺排水管 化工玻璃钢管道 电缆穿线保护管

产品名称	玻璃钢缠绕夹砂管道 电缆穿线管 废气通风工艺排水管 化工玻璃钢管道 电缆穿线保护管
公司名称	河北良菲环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:良菲 产地:河北 材质:玻璃钢
公司地址	衡水滨湖新区魏屯镇赵祥屯（注册地址）
联系电话	19133840006

产品详情

玻璃钢夹砂管道是以树脂为基体材料，玻璃纤维及其制品为增强材料，石英砂为填充材料而制成的新型复合材料。它以其优异的耐腐蚀性能、水力性特点、轻质高强、输送流量大、安装方便、工期短和综合投资低等优点,成为化工行业、排水工程以及管线工程的佳选择。

玻璃钢夹砂管道是一种轻质、高强、耐腐蚀的非金属管道。它是具有树脂基体重的玻璃纤维按工艺要求逐层缠绕在旋转的芯模上，并在纤维之间远距离均匀地铺上石英砂作为夹砂层。其管壁结构合理先进，能充分发挥材料的作用，在满足使用强度的前提下，提高了钢度，保证了产品的稳定性和可靠性。玻璃钢夹砂管以其优异的耐化学腐蚀、轻质高强，不结垢，抗震性强，与普通钢管比较使用寿命长，综合造价低，安装快捷，安全可靠等优点，被广大用户所接受。

一般污水工程中，管材都是采用的玻璃钢的，排污玻璃钢管道是采用新型的玻璃纤维制造的，这种资料是目前国内正在推广的一种柔性的复合资料，因为它重量轻、阻力小、抗腐蚀性强等特色，它一经推出便得到许多职业的应用，它还具有装置方便，使用寿命很长、本钱低等长处，可用于重力、压力等输水系统。有关玻璃钢污水管施工的一些注意事项，分析如下：

一、首先要看下装置排污玻璃钢管道工程的地质条件怎样样，应该在装置之前去勘测下，具体的一些添补的资料及压实的办法，像是场地的安置、沟槽怎样挖、边坡怎样固定、地上的排水、地下的排水、土石方平衡、器械的挑选、装置的办法等等。

二、管道如果通过公路、铁路下面等，应该经有关部门的批准才能施工的，施工的时分还应该公路上汽车的荷载巨细和管道的埋深需求，不得超出规模。

三、在挖沟槽装管的时分也要按国家标准执行，要设置支撑和挡板，雨季跟低温施工的时分更要注意安全等，遇到地下水的时分，要采纳排水施工的方法。

四、装置管道的时分，管道的底部需求均匀的铺上200mm的粗砂垫底，下面的土质也要是原状土，欠好的土是不可的，要进行处理的，在回填的时分槽底到管顶50cm的规模不能有有机物和硬土等，还有在一些弯管、变径的当地要设置固定的支墩，包围住管件等注意事项。

五、其他一些注意事项，按管道施工规范执行。

玻璃钢管道耐腐蚀性：化学惰性的材质，耐腐蚀性优异，并可根据输送介质选择不同的耐腐蚀管道。

玻璃钢管道机械强度大：耐水压强度，耐外压强度和耐冲击强度均良好并可按要求的压力设计制造管道和管件。

玻璃钢管道安装顺序本着分片区、分系统，先大直径后小直径，先下层后上层，先难后易，先上管廊后连设备，与机器相连接的管道原则上是从里向外配，以减少焊接应力对机器安装精度的影响，室内与室外管线的碰口应留在室外。

玻璃钢管道温度适应性强：使用温度范围：大于-70摄氏度小于250摄氏度，冰冻介质下管道不裂。

玻璃钢管道流体阻力小：管道内壁光滑，粗糙系数0.0084,相同流量下,管径可予缩小。

玻璃钢管道重量轻，寿命长：质轻，运输便利，施工费用低，无须维修，使用寿命长达50年以上。

玻璃钢管道保持水质：无毒，输送饮用水用水，能保持长期水质卫生。

玻璃钢排水排污管 工艺复合缠绕管道 污水管道 化工防腐管道