

# 维谛NetSure212C23-S2直流高功率嵌入式电源 vertiv

产品名称	维谛NetSure212C23-S2直流高功率嵌入式电源 vertiv
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:维谛 型号:212C23-S2 规格:48V20A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

## 产品详情

维谛NetSure212C23-S2直流高功率嵌入式电源 vertiv

艾默生NetSure212C23嵌入式电源系统配电 说明

供电方式：单相三线

电池熔丝：30A × 1

输出分路：10A × 4，20A × 2 电池保护，熔丝

输入特性

输入电压：80?300Vac 相电压

输入电压频率：45?65Hz

功率因数： 0.99

输出特性

输出电压：-42?-58Vdc

输出电流：0?40A 40A@48Vdc

额定效率： 92%

## 模块配置

监控模块：M225S

整流模块：R48-1000A / R48-500A 满配2个

艾默生NetSure212C23嵌入式电源机械参数

系统型号 外形尺寸宽 × 深 × 高(mm) 重量

NetSure212C23 482.6 × 290 × 44 10 kg

R48-1000A/R48-500A 86.5 × 241.1 × 40.8 1.2kg

M225S 43 × 220 × 44 0.5kg

艾默生NetSure212 C23嵌入式电源系统是艾默生网络能源集多年开发和网上运行经验，为满足4G、FTTx、数据通信设备、传输设备和接入设备等网络需求而设计的高可靠、高功率密度、高性能、全数字化通信电源系统。

艾默生NetSure212 C23系统特点

采用标准19英寸结构设计，具有良好的通用性

体积小，重量轻，嵌入式安装，节省机房面积和安装成本

全正面操作，方便维护

输入电压范围宽，电网适应能力强

整流模块的工作温度范围宽，环境适应能力强

无损伤热插拔，在线维护，方便快捷

具有全方位的防雷保护设计，提供多路直流配电输出

具有完善的蓄电池管理功能，有效提高蓄电池的使用寿命

提供RS232、干接点等多种通信接口，组网灵活，可实现远程监控

艾默生NetSure212 C23出色的节能环保特性

节能：休眠节能专利技术，有效降低综合运营成本

节地：嵌入式安装，全正面维护

环保：满足欧盟RoHS标准和中国环保指令，EMC满足EN55022 Class A

艾默生NetSure212 C23系统技术参数

## 系统配电说明

输入电压：80~300Vac 相电压

输入电压频率：45~65Hz

输出电压：-42~-58Vdc

输出电流：40A 40A@48Vdc

整流模块：R48-1000A / R48-500A 满配2个