

桥梁伸缩缝胶条更换d40/60/80型 拆除及养护 众拓路桥

产品名称	桥梁伸缩缝胶条更换d40/60/80型 拆除及养护 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	23.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 设计施工周期:7天 施工范围:全国施工
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

桥梁伸缩缝胶条更换d40/60/80型 拆除及养护 众拓路桥

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

伸缩缝橡胶条的安装验收规范

- 1、伸缩缝安装采用开槽法。即先进行桥面铺装施工，后开槽安装伸缩缝，以沥青砼铺装层来控制伸缩范围内砼及伸缩缝本身的平整度和标高。
- 2、伸缩缝宜在气温为年平均气温时安装。当安装温度与年平均温度相差较大以致影响伸缩缝正常使用时，应在技术人员指导下，卸掉夹具，用千斤顶调正伸缩间隙，使之符合要求，再安上夹具固定好，以备安装。
- 3、安装后的伸缩缝缝面必须平整，纵横的坡度符合设计要求，并与两侧沥青砼路面平顺衔接。
- 4、严禁将伸缩缝边梁直接与砼中预埋钢筋施焊连接。
- 5、安装前必须对伸缩缝妥善存放，不得有变形和污染。
- 6、施工中严禁将空压机、发电机等动力设备直接置于路面上，所有机械必须采取有效措施防止漏油污染路面。
- 7、安装结束后，必须保证伸缩缝周围沥青砼清洁、无污染、无损坏。
- 8、安装伸缩缝不能影响道路畅通，需要提前做好提示，不能出现安全事故。设置的过桥宽度要具有一定

的过车宽度。