

玻璃钢管道 缠绕夹砂管 污水排水通风防腐玻璃钢管

产品名称	玻璃钢管道 缠绕夹砂管 污水排水通风防腐玻璃钢管
公司名称	河北良菲环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:良菲 产地:河北 材质:玻璃钢
公司地址	衡水滨湖新区魏屯镇赵祥屯（注册地址）
联系电话	19133840006

产品详情

目前，玻璃钢管道工业发展很快，年产量日趋增加，且每年以5%~10%的速度递增。由于玻璃钢管道缠绕设备的改造，我们玻璃钢管道工业才真正开始了大发展。玻璃钢管道纤维缠绕生产线已有很多条。生产的玻璃钢管道质量已经可以和市场上的产品相媲美。尽管如此，与巨大的管道市场相比，玻璃钢管道所占份额仍很低，因为还有许多用户对缠绕玻璃钢管道的优良性能还不十分了解，对玻璃钢管道的应用还缺乏足够的认识，对选用玻璃钢管道仍迟疑不定。因而，我们将通过对缠绕玻璃钢管道的性能的分析和在各个领域中的应用。让更多的人认识和了解它，以期进一步推动玻璃钢管道工业向前发展。

玻璃钢管道耐腐蚀性：化学惰性的材质，耐腐蚀性优异，并可根据输送介质选择不同的耐腐蚀管道。

玻璃钢管道机械强度大：耐水压强度，耐外压强度和耐冲击强度均良好并可按要求的压力设计制造管道和管件。

玻璃钢管道安装顺序本着分片区、分系统，先大直径后小直径，先下层后上层，先难后易，先上管廊后连设备，与机器相连接的管道原则上是从里向外配，以减少焊接应力对机器安装精度的影响，室内与室外管线的碰口应留在室外。

玻璃钢管道温度适应性强：使用温度范围：大于-70摄氏度小于250摄氏度，冰冻介质下管道不裂。

玻璃钢管道流体阻力小：管道内壁光滑，粗糙系数0.0084,相同流量下,管径可予缩小。

玻璃钢管道重量轻，寿命长：质轻，运输便利，施工费用低，无须维修，使用寿命长达50年以上。

玻璃钢管道保持水质：无毒，输送饮用水用水，能保持长期水质卫生。

玻璃钢排水排污管 工艺复合缠绕管道 污水管道 化工防腐管道

玻璃钢管也称玻璃纤维缠绕夹砂管（RPM管）。主要以玻璃纤维及其制品为增强材料，以高分子成分的不饱和聚脂树脂、环氧树脂等为基本材料，以石英砂及碳酸钙等无机非金属颗粒材料为填料作为主要原料。

管的标准有效长度为6m和12m。

制作玻璃钢管道有三种工艺：定长缠绕工艺、离心浇铸工艺以及连续缠绕工艺。

定长缠绕工艺：在长度一定的管模上，采用螺旋缠绕或环向缠绕工艺在管模长度内由内至外逐层制造管材的一种生产方法。在这种工艺方法中，浸胶槽随转动的芯模作往复运动，长纤维玻璃丝以一定的斜角相对于芯模轴辅放，辅角(即缠绕角)受浸胶槽的移动速度和芯模转速之比控制，浸胶槽的平移运动由计算机化的机-电控制。缠绕层数逐渐增加，达到设计的壁厚为止。缠绕完成后，使制品中的树脂基本固化。固化后，从玻璃钢管中脱出芯模。

玻璃钢管道特点

具有优良的抗腐蚀性能，不要阴极防腐保护及其它防腐措施不会对水和其它介质产生二次污染。产品使用寿命长。

玻璃钢管道缠绕重量仅占同规格、同长度球墨铸铁管的1/4，水泥管道的1/10。运输装卸方便，易于安装。

单根管道长度长减少管线接头，加速安装速度，提高整条管线质量。管壁内壁光滑减少流阻、提高流速、降低能耗。

用较小口径的管道输送同等流量的流体，与同规格钢管相比可提高流量的10%左右。

不结垢，长期使用不降低流速。重蚀环境中电缆的防护都有较好效果。

河北良菲环保科技有限公司在玻璃钢容器与塔器的设计、制造、安装以及工艺管道、夹砂管道的生产和安装，服务内容包括：缠绕管道，缠绕储罐、容器（常压或高压），搅拌罐，盐酸罐，硫酸罐，硝酸罐，吸收塔，洗涤塔，碱洗塔，除害塔，填料塔，SMC组合水箱，冷却塔及填料更换，滴液分离器，文丘里，风管，石油高压管线,防腐等玻璃钢产品的维修