

螺带式搅拌器 广西搅拌器 淄博友恒

产品名称	螺带式搅拌器 广西搅拌器 淄博友恒
公司名称	淄博友恒化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄博经济开发区傅家镇向阳村村委北100米路东
联系电话	18753355914 18753355914

产品详情

因此，广西搅拌器，只要测出作用于定子上的扭矩就等于测得了作用于转子上的扭矩，再扣除转子轴承上的摩擦扭矩后，即可测得搅拌设备的实耗扭矩。由扭矩和搅拌转速便可以计算出搅拌功率。

转盘固定于电动机的外壳上，电动机和转盘由推力轴承支撑在支架上，电动机外壳(定子)受到的扭矩由转盘切向引线的拉力构成的力矩所平衡。而拉力的大小，通过滑轮，由天平上的砝码测出。砝码读数与转盘半径之乘积，螺带式搅拌器，即为作用于转子上的扭矩。

由此得知，涡轮搅拌器，搅拌器的两种测量方法，可根据搅拌器设备的需求，选择合适的测量方法，以便的进行测量和后续搅拌器的使用效率。

以下的蒸汽来加热；100~180 范围内，用饱和蒸汽；当搅拌器温度更高时，可采用高压过热蒸汽。

2、电加热：将电阻丝缠绕在非标反应釜筒体的绝缘层上，或安装在离反应釜若干距离的特设绝缘体上，因此，在电阻丝与搅拌器之间形成了不大的空间间隙。

3、水加温：要求温度不高时可采用，反应搅拌器，其加热系统有敞开式和密闭式两种。敞开式较简单，它由循环泵、水槽、管道及控制阀门的调节器所组成，当采用高压水时，设备机械强度要求高，搅拌器外表面焊上蛇管，蛇管与釜壁有间隙，使热阻增加，传热效果降低。

工作人员不仅需要持证上岗，而且每年都应该有不少于一个月的进修时间，每年培训进修之后仍然需要接受考核，考试通过之后才能够继续拥有持证的资格，这是为了尽可能地减少人员误操作，使和搅拌工作更加可靠。搅拌器方面的一个疏忽，就会直接引起生产成本的增加。

工作人员在搅拌器的运行过程当中，应该全程在场，现场进行监督与观察，确保机器的正常运行，如果

机器有异常的话，应该时间去发觉并且进行相应的处理，从而就能够有更加健康、安全的生产效果。

螺带式搅拌器-广西搅拌器-

淄博友恒由淄博友恒化工设备有限公司提供。淄博友恒化工设备有限公司是山东 淄博 ,化工成套设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在淄博友恒领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创淄博友恒更加美好的未来。