

御功牌地面隔音涂料

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 御功牌地面隔音涂料 |
| 公司名称 | 江门市御功环保科技有限公司 |
| 价格 | 9.75/kg |
| 规格参数 | 品牌:御功 型号:K52、K57 |
| 公司地址 | 鹤山市龙口镇兴龙工业区龙兴路1号西南40米 |
| 联系电话 | 18928696037 |

产品详情

产品信息

名称：隔音涂料

品牌：御功

是否进口：否

附着力：强

可售地：全国

规格：20kg/桶

产地：广东江门

材质：聚丙烯纤维

保质期：12个月

涂刷方式：喷涂、刮涂

服务：免费指导施工技术

详情说明

喷涂前严格要求：要清扫地板和墙表面浮尘土，必须要去掉凹凸不平的颗粒和松散杂物杂质，底材不能

有油污油脂和蜡质，（如果有必要，可以轻微洒点水，要干，才能喷涂）。墙体和天花顶不需要洒水。如果是地面，地板面，可以抹涂刮涂，也可以喷涂。墙身和天花顶，建议喷涂。如果喷涂。（1）用8到10毫米口径的真石漆喷枪。施工方法象喷真石漆那样；不同材料，使用量不同，施工方法也不同。重新喷涂时间一般超过72

小时（3天）；看通风和天气情况）。（2）使用喷涂机器。适合大面积施工，喷涂速度快。

关于颜色：本品种天然是黑灰色，或者灰色，无法调整颜色。提示：由于表面凹凸不平，不同角度，不同光线看，颜色会略有差别；

涂刷面积：1毫米厚1.3公斤1个平方米。如此类推：3毫米厚3.9公斤1个平方米。

干糙时间：表干大于300分钟/30，实干72小时以上。空气湿度大，要延长干燥时间。（看厚度，一般通风的情况下）

施工温度：5。安全储存：在阴凉、通风、干燥处储存，温度为5-25度范围内贮存。

注意：切忌加水过多，或者不能添加水泥过多搅拌，影响效果。

成品保护：因隔音涂料具有良好的强度，抗拉伸性能、耐磨性及粘接性能，对于毛坯交楼住宅建筑，可暂不做保护层，但应注意成品保护，不可经受重型机械、设备碾压，避免建筑材料堆放、拖曳划伤，防止人为破坏，其面层构造待业主装修时确定。

安全储存：严防霜冻。保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。

废弃处置：本品废弃物及包装物的处置，应符合国家和地方的废弃物处置法规，交有资质的公司处置。

质量标准：符合GB/T9756-2009国家标准。安全性能：符合国家标准GB18582-2008室内装饰材料安全标准。

声学要求：符合GBJ47-1983和GB/T16731-1997

国家标准；符合GB/T19889.7-2005和GB/T19889.8-2005国家标准 符合消防：GB8624-2012国家标准