

# 防晒霜灌装封尾机 膏体灌装封尾机 灌装封尾机

产品名称	防晒霜灌装封尾机 膏体灌装封尾机 灌装封尾机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

## 产品详情

企业视频展演，请点击播放

短视频创作者：温州市中环智能化机械有限公司

洁面乳自动式灌装封尾机

ZHF-1980N塑料软管灌装封尾机\_洁面乳自动式灌装封尾机\_金属波纹管灌装封尾机供货

ZHF-1980N自动式塑料软管灌装封尾机

工作内容：该设备由自动式电脑操作系统进行供管、洗管、识标、罐装、热溶、封尾、打马赛克、整修、出制成品整个过程。由气动式方法进行供管、洗管，姿势精确便捷。

主要特点: ZHF-1980N塑料软管灌装封尾机结构紧凑、全自动上管（可配套设施应用），洁面乳灌装封尾机，传动系统一部分全封闭式。管式塑料软管模具附带色标传感器操纵塑料软管核心定位设备，借助于电感应进行全自动准确定位。智能温控及制冷系统，使使用方便，封尾靠谱。该机器设备智能化水平高，全自动对色标卡，全自动封尾，打生产批号，全自动出管。选用内加温方法，应用法国产“LEISTER”暖风器，染发剂灌装封尾机，从塑料软管内腔吹暖风，进而融化塑胶，再打齿纹和生产批号。属七和弦选用高精度凸轮轴测量范围组织，定位精确稳定。属七和弦电动机选用变频调速电机，客户可自主调节运作速率。

应用领域：用以、食品类、护肤品、黏合剂等领域的塑料软管罐装和封尾必须。适用对从液态状到低粘度液体原材料开展罐装，并进行管中暖风加温、封尾和打生产批号、生产制造日期等。

性能参数：

尺寸：1800\*950\*1900mm

罐装个数：1

罐装量：5-250ml

适用瓶高：50-200mm

适用瓶径：10-50mm

生产量：40-50罐/分钟

罐装精密度：0.5%

自动化技术水平：自动式

规格型号：按合同书规定

工作标准电压：380V/220V

工作中标准气压：0.4-0.6MPa

机器设备净重：750kg

料桶容量：40L

填充偏差： $\pm 1\%$

产品特性：封尾机

生产加工订制：是

品牌：中环

包装种类：管

原理：自然压

适用目标：护肤产品类、护发用品、清理、洗涤用品、美白牙膏、、液体酒精

适用领域：、日化、化工厂

原材料种类：膏状

售后维修服务：质保一年

输出功率：7kw

多用途封尾机生产商，塑料软管灌装封尾机价钱，自动式膏状塑料软管自动灌装机

多用途封尾机生产商，塑料软管灌装封尾机价钱，自动式膏状塑料软管自动灌装机

ZHF-1980N全自动塑料软管灌装封尾机

设备特性：本新型实用公布了一种塑料软管灌装封尾机用给料设备，包含固定支架，地面防滑座，料斗，上管路轨，结构加固板，T型导轨，震动板，U型联接座，连接臂，轮盘，工作中电动机，可调节联接座构造，可辅助固定不动座构造，主题活动旋转座构造，PLC和推动电源开关，上述的地面防滑座胶接进固定支架的下方，且固定支架上端四周电焊焊接有料斗；上述的上管轨道焊接在料斗内部结构右边的下边；上述的结构加固板电焊焊接在料斗和上管路轨中间；上述的T型导轨各自地脚螺栓安装在料斗内腔下边的四周；上述的震动板扣接在T型导轨上。本产品的有利实际效果为：根据可调节联接座构造的设定，有利于开展调节，灌装封尾机，进而相互配合可辅助固定不动座构造和存储原材料的器皿升高到适宜的相对高度处开展填补原材料的工作中。

应用领域：护肤品、轻工业（日化）、制药业、食品类、色浆、黏合剂等领域的商品，如脂膏、皮炎平药膏、502膏剂、华润置地膏药，佳洁士牙膏、欧莱美防晒乳等。

主要特点：ZHF-1980N填充封尾机，由PLC

触摸屏plc实际操作，服务器转速比由变频调速电机。有管罐装无管关机；变频调速器警报（全自动清除工作电压不稳定）；过载机器设备关机、机门不经意开启全自动关机、制成品管在规范的时间内停止运行。能更直观地表明全过程情况和生产量纪录。被剪裁的塑料软管尾段不容易产生毛边，包装尾端整平，合乎包装材料的美观大方规定。远程服务器在高速旋转时，能维持非常高的运行精密度，在更改运行速率、填充量等主要参数时，显示屏调节就可以，整体调节简单，实际操作便捷，省时省力。

罐装范畴：1-300ml

罐装精密度： $\pm 1\%$

罐装速率：35-75/min

塑料软管直径：10-55mm

塑料软管相对高度：50-210mm

料仓容积：45L

开关电源：220V/380V

标准气压：0.4-0.6Mpa

服务器输出功率：9kw

设备规格：2300\*1150\*2180mm

自动式金属软管罐装折尾机经销商，铜管罐装封尾封袋连动包装流水线

自动式金属软管铜管罐装封尾封袋连动包装流水线

设备特性：一种改进版自动式塑料软管罐装封尾封袋机器设备生产流水线，它是由一进一壳体、一台主灌装封尾机、一台入料箱与行为主体斜接，配自动装盒机，上述入料盒通道与行为主体通道中间有延展性联接，入料盒上方为台阶板，下方为底版，梯板里侧配有梳理构造。上述梳理器包含：与拐角一侧与传动轴相互连接的挡片，防晒乳灌装封尾机，挡片一端与拐角根据拉伸弹簧联接，入料盒在避开行为主体机的一端底端设定有支撑柱，支柱上配有扭簧，支撑柱底端配有震动机。可合理地避免填充料的堆积，提升生产率。

塑料软管灌装封尾机主要特点:该设备结构紧凑、全自动上管、传动系统一部分全封闭式。该设备由自动式电脑操作系统进行供管、洗管、识标、罐装、热溶、封尾、打马赛克、整修、出制成品整个过程。由气动式方法进行供管、洗管，姿势精确靠谱。

塑料软管灌装封尾机保证包装的紧密连接

如今伴随着交通出行的逐步发展趋势，商品流转愈来愈广泛。

在运送环节中，顾客和产品生产商也关心液态产品的紧密连接. 终究，有一些产品远销国外市场，假如包装和密封性不严实，运送环节中极易产生一系列问题。为了更好地处理这种问题，清除产品生产商和购买者的忧虑，应用塑料软管灌装封尾机解决了产品运送中的难点，保证了外包装的紧密连接，并解决了因为尾端密封不紧导致的产品泄露问题。因而，它在市場上获得产品生产商的极度认同和信赖。

罐装范畴:1-250ml

罐装精密度:  $\pm 0.5\%$

产量:30-50 支/分鐘

塑料软管直径: 10-50 mm

塑料软管相对高度:50-200mm

料仓容积:45L

电源:380V/220V (Optional)

气压:0.6-0.8MPa

服务器输出功率:7kw

设备规格:2900x1950x2100mm

防晒乳灌装封尾机-膏状灌装封尾机-灌装封尾机由温州市中环智能化机械有限公司给予。温州市中环智能化机械有限公司有着有效的业务与商品，不断深受新老用户及业内人士的一定和信赖。大家公司是商盟验证vip会员，点一下网页页面的商盟客服图标，可以立即与大家客服人员会话，愿我们将来的合作共赢！