

荣品防水 防水沥青瓦 沥青瓦

产品名称	荣品防水 防水沥青瓦 沥青瓦
公司名称	云南荣品防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	门市地址：昆明市官渡区昌宏路国雅防水市场C区3幢仓库地址：昆明市官渡区永中路金星啤酒厂内30号
联系电话	13888011218 13888011218

产品详情

沥青瓦的几大特点

- 1、耐候性。对沥青瓦长期的研究和测试结果表明，沥青瓦具有抗阳光、热、冷水和冰冻作用的能力。
- 2、耐火性。
- 3、抗风揭性。经实验室试验，可抵御强风侵袭。
- 4、经济性。沥青瓦、大批量的生产加上相对较低的施工成本，使其他屋面材料在经济性方面无法与之相比。适中的安装成本，加上较长的使用寿命，使沥青瓦的年均费用或寿命周期费用很低。
- 5、易于施工。沥青瓦被认为是所有屋面材料中施工的材料。
- 6、灵活性。由于沥青瓦的柔性、强度，沥青瓦可用在范围很广的各种风格的屋面上。
- 7、美观。沥青瓦有各种颜色、形状和尺寸规格，使屋面轮廓分明。
- 8、与建筑风格的适应性。
- 9、低维护。正确选择和施工沥青瓦屋面，一般很少需要维护，沥青瓦，一旦损坏修复也较为方便。

沥青瓦是什么？

沥青瓦又称玻纤瓦，波形沥青瓦，油毡瓦，玻纤胎沥青瓦。沥青瓦是新型的高新防水建材同时也是应用于建筑屋面防水的一种新型屋面材料。

沥青瓦是应用于建筑屋面防水的一种新型的屋面材料。沥青瓦的使用范围并不是只用于别墅，它可以用于只要能满足施工要求的：水泥屋面厚度不低于100mm，木结构屋面不低于30mm的任何建筑，除了具备瓦所有功能外，它还有一个特点就是特别是能适合坡度5-90度的屋面和任何形状的屋面。但并不适用于平屋面。

所有屋面覆盖材料都是由各组分相互协同形成保护屏障的一个系统，瓦也是一样。沥青瓦主要由胎体、沥青、填料和矿物粒料组成，每个组分都有其功能。在寻求创新的道路上，改性沥青了弹性沥青应用的新时代。

在传统沥青瓦生产工艺中，防水沥青瓦，沥青被用作覆盖材料。原料沥青一般称作原沥青，是屋面覆盖材料的基料，玻纤沥青瓦，软化点为27~49℃。而沥青瓦屋面的测试温度超过82℃，为了发挥屋面覆盖材料的功能，需要将沥青硬化，使之可以承受屋面的正常工作温度。传统工艺为沥青热氧老化或氧化反应，通常做法是将液态沥青在260℃下吹气氧化1~10h。一旦原沥青被氧化，其软化点会上升至93~107℃。

荣品防水(图)-防水沥青瓦-沥青瓦由云南荣品防水材料有限公司提供。云南荣品防水材料有限公司是一家从事“防水涂料、防水卷材、沥青瓦”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“荣品防水”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使荣品防水在防水、防潮材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！