

专业供应各式电磁流量计，欢迎来电咨询洽谈！

产品名称	专业供应各式电磁流量计，欢迎来电咨询洽谈！
公司名称	常州市讯宜自动化成套设备有限公司
价格	980.00/台
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:讯宜自动化 型号:LDBE
公司地址	中国 江苏 常州市 科教城天润科技大厦C座706
联系电话	86-0519400-888-7116 13861291935

产品详情

是否提供加工定制	否	品牌	讯宜自动化
型号	LDBE	类型	容积式流量计
测量范围	0.16~14000 (m3/h)	精度等级	可选0.5% 1.0%
公称口径	6~2200 (mm)	适用介质	导电液体
工作压力	1.0,1.6,2.5 (MPa)	工作温度	0-250 ()

分体式电磁流量计

品牌：讯宜自动化型号：ldbe

类型：容积式流量计测量范围：0.3—15m/s精度等级：可选0.5% 1.0%

公称口径：6~2200 (mm) 适用介质：导电液体工作压力：dn10—dn65： 2.5mpa

dn80—dn150： 1.6mpa

dn200—dn1200： 1.0mpa

产品描述

主要技术参数

执行标准：jb/t9248-2000

橡胶衬里 40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500,600

四氟衬里 10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500,600

测量误差 ±0.5%、±1.0%

被测介质温度 橡胶衬里：-20 —+65 ，聚四氟乙烯：-20 —+150

环境温度	-25 —+45
相对湿度	5%—95%
额定压力	dn10—dn65 4.0mpa dn80—dn150 1.6mpa dn200—dn600 1.0mpa
流速范围	0.05—10m/s
电导率	被测流体电导率不小于20 μ s/m
输出信号及负载电阻	0—10madc , 0—1000 4—20madc , 0—500
电极材料	含钼不锈钢(m02ti)、钛(ti)、钽(ta)、哈氏合金(hb)、铂(pt)
防护等级	标准ip65、ip67、可选ip68
直管段长度	上游 5dn , 下游 2dn
连接方式	管道法兰连接, 符合标准: gb9119-88
供电电源	220vac \pm 10% 50hz \pm 5% 功耗: <25w

分体电磁流量计的接线

方型转换器外观及安装尺寸