

聚乙烯闭孔泡沫板 L1100型低发泡泡沫板 2cm厚 众拓路桥

产品名称	聚乙烯闭孔泡沫板 L1100型低发泡泡沫板 2cm厚 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 发货时间:3天
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

聚乙烯闭孔泡沫板 L1100型低发泡泡沫板 2cm厚 众拓路桥

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

分类：按发泡倍率聚乙烯闭孔泡沫板分L-1100型（也叫做L-1400型）和L-600型两个品种；按承压大小可分为中压聚乙烯闭孔泡沫板（L-1100型）和高压聚乙烯泡沫塑料板（L-600）；其中L-1100型（也叫做L-1400型）适合于做普通水渠水池的水泥缝填缝板；L-600型因为它较硬，适合于做水库大坝的水泥缝填缝板

产品特点：

- 1、密度小、容重轻，回复率高、伸缩强度大，外观为蜂窝状孔洞均匀分布,具有独立的气泡结构。
- 2、表面吸水率低，防渗透性能好。替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料。
- 3、耐酸、碱、盐、油等有机溶剂腐蚀，耐老化性能优良。
- 4、高温时不流淌，低温时不脆裂。耐高低温+80 ~不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。
- 5、产品环保，施工简便，防渗、防漏效果佳。

聚乙烯闭孔泡沫板施工注意事项

- 1、存放在阳光直射的地方，离热源较近。聚乙烯闭孔泡沫板应当避免被阳光直射，可以放置在干燥通风远离热源处。
- 2、放在雨淋处。聚乙烯泡沫板是不能放置在雨淋处的，而且聚乙烯泡沫板的放置场地应清洁，以防聚乙烯泡沫板变形。
- 3、随便分割闭孔泡沫板。闭孔泡沫板是具有一定的闭孔结构的，因而没有特殊使用效果时尽量不要随意分割泡沫板。
- 4、不处理闭孔泡沫板的接头部分。聚乙烯泡沫板的连接要严密，不可断接，闭孔泡沫板的接头部分应当平整，因而缝隙处一定要处理好，要填充密实。