

# 库存-Parker派克不锈钢法兰接头#20 XHQ2-SS-天津福乐尔

产品名称	库存-Parker派克不锈钢法兰接头#20 XHQ2-SS-天津福乐尔
公司名称	天津福乐尔科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K1-2-101-101
联系电话	022-83946008 13312051701

## 产品详情

库存-Parker派克不锈钢法兰接头#20 XHQ2-SS-天津福乐尔

技术规格：

- 形状：Straight
- 连接管件外径（英寸）：1 1/4
- 法兰尺寸（英寸）：1 1/4
- 连接器类型：37 ° Flare
- 法兰：Code 62
- 阀体材料：Steel
- 符合规格：ISO 6162-2, SAE J518
- zui大动态压力：4000 psi
- O型圈材料：定jing橡胶，硬度90

---

物品信息

使用四孔螺栓连接的派克法兰过渡接头，符合SAE J518以及ISO 6162-1和-2的标准要求。为法兰到Seal-Lok O形圈端面密封(ORFS)，法兰到Triple-Lok 37°扩口，法兰到Ferulok英制卡套接头，以及法兰到承插焊提供了无泄漏的过渡连接，并且已被广泛接受。

市场：

建筑机械 农用机械 油 & 气 轨道交通 采矿 林业特征/优势：多种过渡连接形式可供选择：Seal-Lok O形圈端面密封(ORFS)，Triple-Lok 37°扩口，Ferulok英制卡套式接头，以及承插焊连接。与同样尺寸的螺纹连接形式相比，使用法兰连接的安装力矩更低，因此对扳手和扳手空间的需求更小，紧固安装时更加便捷。13种形式可选，并可根据客户需求定制。使用对开法兰压板，拆卸方便。供货范围：”至1” 碳钢法兰接头，工作压力可至5000 psi。

应用：

液压及气体传输连接