

油式稳压器厂家

产品名称	油式稳压器厂家
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	13929263356 13929263356

产品详情

浸式稳压器由调压变压器TS（包括油箱、定子、转子顶盖、传动控制电机M、手轮机构及控制线路板调压控制二次线路元件）等组成。通过电传电动机或手轮机构及齿轮耦合来实现转动调压，转动范围在180°内，并在油箱上端设有电器限位及机械限位，电器限位由行程开关来切断电动机电源，机械限位由保护螺栓来阻断其转动极限。定子绕组及转子绕组通过底座架固定，放入油箱中，箱内装有10#变压器油，在负载产生热量时，通过油浸冷却方式，经散热管散热。具有错相、缺相、超压、过流保护；主回路无触点调节、无机械磨损、无火花产生、无干扰影响、故障率低等特点；而且耐强冲击、瞬间超载能力非常强、使用寿命长、无需维护等优点。内部铁心采用高磁束硅钢片、绕组采用耐高温铜线，外部用斜槽新工艺，波形好，具有两种调压速度，可平滑、无级地调节负载电压，是电机、变压器和其他电器可调电源。可达到IEC标准对电器试验电源的要求。

内部绝缘材料采用耐高温绝缘材料，绝缘等级高、安全性能强。

内部主轴材料采用不导磁不锈钢材料，避免引起主轴涡流损耗，降低磁滞损耗，并增加使用年限。

特色亮点 1、采用斜槽工艺，提高输出电压调节的平滑性；

2、采用双速电动机，以满足用户电机试验对调压速度的要求；

3、能在带负荷情况下，无级、平滑、连续地调节输出电压； 4、无触点调节，使用寿命长

5、短时过载能力能满足电机试验的要求； 6、损耗低，温升高； 7、运行可靠，使用、维护方便

适用场合 广泛适用于机械制造、化工、纺织、通讯、等行业电机电器试验、电炉控温、整流设备配套、发电机励磁等。